

		BE 75-X3 Quick	
Regulacja obrotów		V	
Moc znamionowa		750 W	
Moment obrotowy		maks. 120 Nm	
Średnica wiercenia: stal / drewno miękkie		16 / 50 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 660 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,6 kg	
Nr kat. w walizce MetaLoc II		600 585 800	
z uchwytem wiertarskim zębatym			
+ przystawka Power X3		4 007 430 220 950	

2460,00 / 3025,80



MARATHON MOTOR		ERGOLOGIC SAFETY CLIPPER		BE 850-2	
Regulacja obrotów				V	
Moc znamionowa				850 W	
Moment obrotowy				36 / 14 Nm	
Średnica wiercenia: stal				13 / 8 mm	
Średnica wiercenia: drewno miękkie				40 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym				0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min	
Średnica kołnierza				43 mm	
Gwint wrzeciona wiertarki				1/2" - 20 UNF	
Wrzeciono wiertarki z gniazdem sześciokątnym				1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim				1,5 - 13 mm	
Długość kabla				4,0 m	
Ciężar (bez kabla)				2,6 kg	
Nr kat.				600 573 000	
z uchwytem wiertarskim zębatym					
Nr kat.				600 573 810	
z szybkomicującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus					

760,00 / 934,80

		BEV 1300-2	
Regulacja obrotów		VTC	
Moc znamionowa		1.300 W	
Moment obrotowy		44 / 16 Nm	
Średnica wiercenia: stal		16 / 10 mm	
Średnica wiercenia: drewno miękkie		40 / 25 mm	
Liczba obrotów na biegu jałowym		0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min	
Średnica kołnierza		43 mm	
Wrzeczono wiertarki z gniazdem sześciokątnym		1/4" (6,35 mm)	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim		1,5 - 13 mm	
Długość kabla		4,0 m	
Ciężar (bez kabla)		2,8 kg	
		Cena det.	
Nr kat.		600 574 000	
z uchwytem wiertarskim zębatym			
Nr kat. w walizce PVC		600 574 810	
z szybkomocującym uchwytem wiertarskim Futuro Plus z pierścieniem kontrującym			

1030,00 / 1266,90



	Wiertarka dwubiegowa BDE 1100
Regulacja obrotów	V
Moc znamionowa	1.100 W
Moment obrotowy	55 / 22 Nm
Średnica wiercenia: stal	16 / 10 mm
Średnica wiercenia: drewno miękkie	40 / 25 mm
Liczba obrotów na biegu jałowym	0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Średnica kołnierza	43 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	5/8" - 16 UN
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	3 - 16 mm
Długość kabla	4,0 m
Ciężar (bez kabla)	4,3 kg
Cena det.	
Nr kat.	600 806 000
z uchwytem wiertarskim zębatym	

1920,00 / 2361,60

