

M12 JS | M12™ SUBKOMPAKTOWA WYRZYNARKA

- Nowa konstrukcja uchwytu łączy najlepsze cechy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Regulowana prędkość – elektroniczna regulacja prędkości zapewnia użytkownikowi elastyczność i kontrolę
- Gładkie cięcie – minimalne wibracje pozwalają na bardzo spokojne cięcie
- Precyzyjna rolka prowadząca – wytrzymała rolka prowadząca jest umieszczona blisko obrabianego materiału
- Linia cięcia - kompaktowy sposób budowy poprawia widoczność linii cięcia
- Bezkluczowa regulacja pochytu - szybka i łatwa regulacja pochylenia do 45° bez użycia klucza
- Bezkluczowa wymiana brzeszczotu Quik-Lok
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™



|                                           | M12 JS-0   | M12 JS-22B | M12 JS-32B |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)                | –          | 1.5        | 3.0        |
| Ilość akumulatorów                        | 0          | 2          | 2          |
| Ładowarka w wyposażeniu                   | –          | 30 min     | 60 min     |
| Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 0 - 2800   | 0 - 2800   | 0 - 2800   |
| Długość skoku (mm)                        | 19         | 19         | 19         |
| Waga z akumulatorem (kg)                  | –          | 1.9        | 2.1        |
| Opakowanie                                | –          | Torba      | Torba      |
| Numer Artykułu                            | 4933431305 | 4933431300 | 4933431290 |

ZESTAW 5 SZT. BRZESZCZOTÓW W BLISTRZE DO DREWNA I METALU

Zawartość: 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071. Do stosowania do drewna i metalu.

Numer Artykułu 4932345825



C12 MT | M12™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

- Wszechstronne rozwiązanie do cięcia i zdzierania
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Regulacja prędkości (5000 – 20 000 obr/min) i ruch oscylacyjny w lewo/ prawo 1.5° w różnych materiałach (w metalu/plastiku/drewnie)
- Współpracuje też z konkurencyjnymi akcesoriami
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™
- W wyposażeniu znajduje się adapter, ostrze do cięcia metalu OSC 112, podkładka do szlifowania, 5 x papier ścierny



|                                   | C12 MT-0      | C12 MT-202B   | C12 MT-402B   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)        | –             | 2.0           | 4.0           |
| Ilość akumulatorów                | 0             | 2             | 2             |
| Ładowarka w wyposażeniu           | –             | 40 min        | 80 min        |
| Kąt oscylacji lewo/prawo (°)      | 1.5           | 1.5           | 1.5           |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 |
| Waga z akumulatorem (kg)          | –             | 1.0           | 1.2           |
| Opakowanie                        | –             | Torba         | Torba         |
| Numer Artykułu                    | 4933427180    | 4933441710    | 4933441705    |

OSTRZE DO CIĘCIA WGŁĘBNEGO 32 MM. WYCINANIE ZAGŁĘBIEN, NISZ I PRZYCINANIE WYSTAJĄCYCH KRAWĘDZI W DREWNI I PVC.

Numer Artykułu 48900030



M12 BPS | M12™ SUBKOMPAKTOWA POLERKA/SZLIFIERKA

- Dwa biegi dla polerowania i szlifowania:
- 1 bieg : 0-2800 obr./min.
- 2 bieg: 0-8300 obr./min.
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Duża wydajność: gąbka polerska 76 mm i tarcza szlifierska 50 mm pozwalają szybko ukończyć pracę
- Długi czas pracy często umożliwia ukończenie całego zadania na jednym naładowaniu baterii
- Kompaktowa konstrukcja i długość tylko 130 mm umożliwia dojście do miejsc trudno dostępnych
- Blokada wrzeczona pozwala na szybką wymianę akcesoriów bez użycia dodatkowych narzędzi
- Możliwość użycia dodatkowej rączki bocznej w 2 pozycjach
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)



|                                 | M12 BPS-0  | M12 BPS-421X      |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)      | –          | 1 x 2.0 & 1 x 4.0 |
| Ilość akumulatorów              | 0          | 2                 |
| Ładowarka w wyposażeniu         | –          | 40 min            |
| Pręd. bez obc. bieg 1 (obr/min) | 0 - 2800   | 0 - 2800          |
| Pręd. bez obc. bieg 2 (obr/min) | 0 - 8300   | 0 - 8300          |
| Średnica tarczy (mm)            | 76         | 76                |
| Gwint wrzeczona                 | M9 x 0.75  | M9 x 0.75         |
| Waga z akumulatorem (kg)        | –          | 1.0               |
| Opakowanie                      | –          | Walizka           |
| Numer Artykułu                  | 4933447791 | 4933447799        |

TARCZA POLERSKA Z OWCEJ WĘLNY. MOCOWANIE ZA POMOCĄ HACZYKA I PETLI. DO STOSOWANIA Z TARCZĄ DO POLEROWANIA I SZLIFOWANIA PAPIEREM ŚCIERNYM.

Numer Artykułu 4932430838



C12 RT | M12™ SUBKOMPAKTOWE NARZĘDZIE OBROTOWE

- Wszechstronne rozwiązanie do cięcia i zdzierania
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Regulacja prędkości (5,000 – 32,000 obr/min)
- Tuleja zaciskowa (0.8 – 3.2 mm) pasuje do wszystkich, dostępnych na rynku akcesoriów
- Blokada wrzeczona do łatwej zmiany akcesoriów
- Komfortowa ergonomia i lekka konstrukcja
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™



|                                   | C12 RT-0              |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)        | –                     |
| Ilość akumulatorów                | 0                     |
| Ładowarka w wyposażeniu           | –                     |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 5000 - 32,000         |
| Zdolność tuleji zaciskowej (mm)   | 0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2 |
| Waga z akumulatorem (kg)          | 0.6                   |
| Opakowanie                        | –                     |
| Numer Artykułu                    | 4933427183            |

M12 IR | M12™ SUBKOMPAKTOWA GRZECHOTKA

- Siła i prędkość najlepsza w swojej klasie, moment obrotowy 47 Nm, prędkość bez obciążenia 250 obr/min
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Wzmocniona obudowa - zapewnia wysoką trwałość, podobnie jak stalowa grzechotka
- Kompaktowy kształt - idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach
- Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości - zapewniający kompletną kontrolę podczas użytkowania
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™



|                                   | M12 IR-201B 1/4 | M12 IR-201B 3/8 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)        | 2.0             | 2.0             |
| Ilość akumulatorów                | 1               | 1               |
| Ładowarka w wyposażeniu           | 40 min          | 40 min          |
| Uchwyt narzędzia                  | ¼" kwadratowy   | ¾" kwadratowy   |
| Maks. moment obrotowy (Nm)        | 40              | 47              |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 250         | 0 - 250         |
| Długość (mm)                      | 274             | 274             |
| Waga z akumulatorem (kg)          | 0.9             | 0.9             |
| Opakowanie                        | Torba           | Torba           |
| Numer Artykułu                    | 4933441725      | 4933441720      |

ZESTAW NASADEK ¼" SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 20 SZTUKOWY.

Numer Artykułu 4932352862



C12 PC | M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH

- Wysokosprawny silnik Milwaukee® 500 obr/min przecina 12 mm rurę miedzianą w mniej niż 3 sekundy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą trwałość w swojej klasie
- Automatyczny mechanizm blokady cięcia z prześwitem do 37 mm
- Automatycznie nastawialna szczeka dopasowuje się do rozmiaru rury
- Uszczelnione części metalowe są odporne na rdzę i korozję
- Polepszony uchwyt dla zwiększenia komfortu pracy
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™



|                                           | C12 PC-0               |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)                | –                      |
| Ilość akumulatorów                        | 0                      |
| Ładowarka w wyposażeniu                   | –                      |
| Tuba miedziana (mm)                       | 12, 15, 18, 22, 25, 28 |
| Minimalna powierzchnia do cięcia rur (mm) | 80                     |
| Długość (mm)                              | 360                    |
| Waga z akumulatorem (kg)                  | 1.5                    |
| Opakowanie                                | –                      |
| Numer Artykułu                            | 4933411920             |

KÓŁKA DO OBCINAKA DO RUR. ODPOWIEDNIE DO RUR MIEDZIANYCH. NIE SĄ ODPOWIEDNIE DO RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH I STALI NIERDZEWNEJ.

Numer Artykułu 48380010

