

C12 PPC | M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK DO RUR PEX

- Ogromny nacisk przy cięciu - 175 kg/cm²
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą trwałość w swojej klasie
- Silny mechanizm przecina rurę PEX 50 mm w ciągu 3 sekund
- Wysokowydajna skrzynka przekładniowa i przekładnie zębate, wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny moment
- Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości zapewniający kompletną kontrolę cięcia
- Bardzo ostre ostrze do cięcia bez zadziorów
- Ponad 200 cięć na jednym naładowaniu
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Na obudowie wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™



|                                   | C12 PPC-0  |
|-----------------------------------|------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)        | –          |
| Ilość akumulatorów                | 0          |
| Ładowarka w wyposażeniu           | –          |
| Maks. zdolność cięcia (mm)        | 50         |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 500    |
| Waga z akumulatorem (kg)          | 1.9        |
| Opakowanie                        | –          |
| Numer Artykułu                    | 4933416550 |

M12 CC | M12™ SUBKOMPAKTOWY OBCINAK KABLI

- Profesjonalne osiągi Ø32 mm - silne szczęki tnące do grubych kabli
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze
- Wydłużony czas pracy - możliwość cięcia przewodów miedzianych 4x35 mm² do 60 razy na jednym naładowaniu
- Kompaktowy kształt frontu pozwala na prostopadłe podejście do kabli w panelach lub szafkach
- Doskonala jakość cięcia - ukształtowane przez Milwaukee® ostrza zapewniają dokładne cięcia, gotowe pod instalacje
- Automatycznie zwalniana dźwignia pozwala na cięcie, zwolnienie i szybkie ponowne cięcie
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™



|                            | M12 CC-0   | M12 CC-21C |
|----------------------------|------------|------------|
| Pojemność akumulatora (Ah) | –          | 1.5        |
| Ilość akumulatorów         | 0          | 1          |
| Ładowarka w wyposażeniu    | –          | 30 min     |
| Maks. średnica cięcia (mm) | 32         | 32         |
| Siła cięcia (kN)           | 32         | 32         |
| Ustawienia prędkości       | 2          | 2          |
| Waga z akumulatorem (kg)   | –          | 3.0        |
| Opakowanie                 | –          | Walizka    |
| Numer Artykułu             | 4933431600 | 4933431610 |

OSTRZE OBCINAKA DO KABLI.

Numer Artykułu 4932430070



M12 GG | M12™ SUBKOMPAKTOWA SMAROWNICA

- Mocny silnik 12 V oferuje ponad 562 bar maksymalnego ciśnienia pracy
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Najlepszy w swojej klasie czas pracy - rozsmaruje do 7 kaset na jednym ładowaniu
- Dobrze wyważona i ergonomiczna - długość tylko 355 mm, waga 3.2 kg
- Zawór zwrotny to pewny mechanizm szybkiego wyciskania
- Wbudowany schowek na wąż i pasek na ramię to dodatkowa wygoda dla użytkownika i mniej przestojów
- Trzy możliwości załadunku - „kielbasa”, nabój, możliwość wysysania
- Kartusz do smaru o pojemności 400 ml, smar 473 ml
- Indywidualne monitorowanie ogniw
- Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™
- W wyposażeniu wysokociśnieniowy wąż elastyczny 914 mm x 14,4 mm z osłoną sprężyny i zaciskiem węża



|                            | M12 GG-0   | M12 GG-401B |
|----------------------------|------------|-------------|
| Pojemność akumulatora (Ah) | –          | 4.0         |
| Ilość akumulatorów         | 0          | 1           |
| Ładowarka w wyposażeniu    | –          | 80 min      |
| Ciśnienie (bar)            | 562        | 562         |
| Waga z akumulatorem (kg)   | –          | 3.2         |
| Opakowanie                 | –          | Torba       |
| Numer Artykułu             | 4933440435 | 4933441675  |

M12 PCG/310 | M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 310 ML

- Nacisk do 1780 N
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym kroplom, gdy włącznik jest wyłączony
- Cyfrowa, 6-stopniowa regulacja umożliwia maksymalną kontrolę wyciskania
- Duży, silny kształt popychacza zapewnia stały przepływ, zmniejsza uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu z pojemnika
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™



|                                | M12 PCG/310C-0  | M12 PCG/310C-201B |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)     | –               | 2.0               |
| Ilość akumulatorów             | 0               | 1                 |
| Ładowarka w wyposażeniu        | –               | 40 min            |
| Maksymalna siła wyciskania (N) | 1780            | 1780              |
| Ustawienia prędkości           | 6               | 6                 |
| Wyposażenie standardowe        | pojemnik 310 ml | pojemnik 310 ml   |
| Waga z akumulatorem (kg)       | –               | 1.9               |
| Opakowanie                     | –               | –                 |
| Numer Artykułu                 | 4933441783      | 4933441655        |

STANDARDOWY UCHWYT PROWADNICZY 310 ML. UMOŻLIWIA STOSOWANIE WSZYSTKICH STANDARDOWYCH TUB/ WKŁADÓW 250 ML I 310 ML.

Numer Artykułu 48080900



M12 PCG/400 | M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 400 ML

- Nacisk do 1780 N
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym kroplom, gdy włącznik jest wyłączony
- Cyfrowa, 6-stopniowa regulacja umożliwia maksymalną kontrolę wyciskania
- Duży, silny kształt popychacza zapewnia stały przepływ, zmniejsza uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu z pojemnika
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™



|                                | M12 PCG/400A-0    | M12 PCG/400A-201B      |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)     | –                 | 2.0                    |
| Ilość akumulatorów             | 0                 | 1                      |
| Ładowarka w wyposażeniu        | –                 | 40 min                 |
| Maksymalna siła wyciskania (N) | 1780              | 1780                   |
| Ustawienia prędkości           | 6                 | 6                      |
| Wyposażenie standardowe        | tuba alum. 400 ml | tuba aluminiowa 400 ml |
| Waga z akumulatorem (kg)       | –                 | 1.9                    |
| Opakowanie                     | –                 | –                      |
| Numer Artykułu                 | 4933441780        | 4933441665             |

ALUMINIOWA TUBA 400 ML TYPU „KIELBASA“, UMOŻLIWIA STOSOWANIE STANDARDOWYCH OPAKOWAŃ MATERIAŁÓW 400 ML TYPU „KIELBASA” (ZAWIERA 2 KOŃCÓWKI TUBY). WYMAGA POPYCHACZA (48091090) I TŁOKA (44700375).

Numer Artykułu 4932352844



M12 PCG/600 | M12™ SUBKOMPAKTOWY PISTOLET DO KLEJENIA Z TUBĄ 600 ML

- Nacisk do 1780 N
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
- Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym kroplom, gdy włącznik jest wyłączony
- Cyfrowa, 6-stopniowa regulacja umożliwia maksymalną kontrolę wyciskania
- Duży, silny kształt popychacza zapewnia stały przepływ, zmniejsza uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu z pojemnika
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™



|                                | M12 PCG/600A-0    | M12 PCG/600A-201B      |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| Pojemność akumulatora (Ah)     | –                 | 2.0                    |
| Ilość akumulatorów             | 0                 | 1                      |
| Ładowarka w wyposażeniu        | –                 | 40 min                 |
| Maksymalna siła wyciskania (N) | 1780              | 1780                   |
| Ustawienia prędkości           | 6                 | 6                      |
| Wyposażenie standardowe        | tuba alum. 600 ml | tuba aluminiowa 600 ml |
| Waga z akumulatorem (kg)       | –                 | 1.9                    |
| Opakowanie                     | –                 | –                      |
| Numer Artykułu                 | 4933441786        | 4933441670             |

ALUMINIOWA TUBA 600 ML TYPU „KIELBASA“, UMOŻLIWIA STOSOWANIE STANDARDOWYCH OPAKOWAŃ MATERIAŁÓW 600 ML TYPU „KIELBASA” (ZAWIERA 2 KOŃCÓWKI TUBY). WYMAGA POPYCHACZA (48091091) I TŁOKA (44700375).

Numer Artykułu 4932352845

