

2216-40 | LEKKI PROFESJONALNY MIERNIK

- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
- Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększenia trwałości i uchwytu
- Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
- Funkcje przygotowane dla elektryków – intuicyjne użytkowanie
- Zakres automatyczny do mV
- W wyposażeniu zestaw pomiarowy i 2 baterie AA



	2216-40
Prąd AC/ DC (A)	10
Napięcie (AC) (V)	6.00 mV - 600
Napięcie (DC) (V)	600
Pomiar Lo-Z	Nie
Odporność (kΩ)	40,000
Wskaźnik ciągłości	Tak
Częstotliwość (Hz)	10 Hz - 50 kHz
Typ akumulatora	2 x AA
Waga z akumulatorem (kg)	0.4
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933427309

2217-40 | MIERNIK CYFROWY

- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
- CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
- Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
- Funkcje przygotowane dla elektryków – intuicyjne użytkowanie
- Lo-Z. zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- Wszechstronny system pomiaru temperatury
- Uchwyt do montażu akcesoriów
- W wyposażeniu zestaw pomiarowy, termopara i 2 baterie AA



	2217-40
Prąd AC/ DC (A)	10
Napięcie AC/DC (V)	600
Pomiar Lo-Z	Tak
Odporność (kΩ)	40,000
Wskaźnik ciągłości	Dźwiękowy
Pojemność (µF)	1000
Temperatura (°C)	-40 - +538
Częstotliwość (Hz)	2.00 HZ - 50.00 kHz
Typ akumulatora	2 x AA
Waga z akumulatorem (kg)	0.4
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4933416976

2231-20 | MILLIAMPEROMIERZ

- Zacisk pozwala na pomiar sygnałów sterujących (4 - 20 mA) bez przerywania obwodu
- Mierzy od 0 do 99 mA w celu pokrycia szerokiego zakresu sygnałów sterujących
- Wąski profil szczęki zacisku - łatwo zaciśnąć wokół przewodów w ciasnych przestrzeniach
- Wyjątkowo długi przewód zacisku czyni pomiar łatwiejszym również wewnątrz dużych paneli
- Bezpieczny magazynek zacisku
- Duży kontrast, biały napis na czarnym wyświetlaczu
- Uproszczona klawiatura i interfejs użytkownika
- Wbudowane oświetlenie
- W wyposażeniu 2 baterie AA



	2231-20
Prąd DC (A)	0.1
Bazowa dokładność (%)	0.2
Typ akumulatora	2 x AA
Maks. rozmiar sterownika (mm)	6
Opakowanie	–
Waga z akumulatorem (kg)	0.4
Numer Artykułu	4933443361

2235-40 | LEKKI PROFESJONALNY MIERNIK

- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
- Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększenia trwałości i uchwytu
- Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
- Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
- Cienki profil szczęk ułatwia pomiar przewodów w panelach lub wiązkach
- W wyposażeniu elektryczny zestaw pomiarowy i 2 baterie AA



	2235-40
Rozmiar szczęk (mm)	25
AC Amps [A]	400
Napięcie AC/DC (V)	600
Pomiar Lo-Z	Nie
Odporność (kΩ)	0.4
Wskaźnik ciągłości	Tak
Typ akumulatora	2 x AA
Waga z akumulatorem (kg)	0.3
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4933427315

2236-40 | MIERNIK DLA HVAC/R

- TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
- Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
- Wbudowany bezkontaktowy detektor napięcia
- CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
- Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększenia trwałości i uchwytu
- Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
- Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
- Cienki profil szczęk ułatwia pomiar przewodów w panelach lub w wiązkach
- Funkcje specjalne dla HVAC poprzez interfejs
- W wyposażeniu zestaw pomiarowy, termopara i 2 baterie AA
- Zawiera funkcję temperatury przez termopary



	2236-40
Rozmiar szczęk (mm)	32
Prąd AC/ DC (A)	600
Napięcie AC/DC (V)	600
Pomiar Lo-Z	Nie
Odporność (kΩ)	6
Wskaźnik ciągłości	Tak
Pojemność (µF)	4000
Temperatura (°C)	-40 - +400
Typ akumulatora	2 x AA
Waga z akumulatorem (kg)	0.4
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4933416975

2266-20 | LASEROWY MIERNIK TEMPERATURY

- 12:1 stosunek dł./śr., możliwość pomiaru koła o średnicy 1 metra z odległości 12 metrów
- Duży kontrast, łatwość odczytu wyświetlacza
- Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększenia trwałości i uchwytu
- Wejście pomiarowe dla punktowego pomiaru kontaktowego
- Dostarczana z bateriami AA



	2266-20
Zakres temperatur (°C)	-30 - +500
Bazowa dokładność (%)	1.5
Temperatura (°C)	-40 - +450
Powtarzalność (%)	0.50
Dokładność	0.1 °C (0.1 °F)
Czas reakcji (mS)	<500
Emisyjność	0.95
Typ akumulatora	3 x AA
Waga z akumulatorem (kg)	0.3
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933416971