

M18 ONEPD

ONE-KEY™ FUEL™ WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA

- o M18 FPD, ale z technologią ONE-KEY™
- o Połączenie przez Bluetooth™ z aplikacją Milwaukee® ONE KEY™
- o Kompletnie dostosowywanie narzędzia za pomocą aplikacji ONE-KEY™ pozwala dopasować narzędzie do Twoich potrzeb
- o Kontroluj prędkość, moment obrotowy, prędkości początkowe i końcowe, funkcje anty-odrżutu i diody LED
- o Konfiguruj do dowolnego zastosowania, wybierając optymalne ustawienie narzędzia, aby dokładność była powtarzalna
- o Programuj / zapisuj profile, co zapewni niezrównaną kontrolę
- o Wybierz z gamy profili zastosowań lub szybko twórz własne, aby uzyskać doskonałe wyniki za każdym pociągnięciem spustu
- o Zapisz maksymalnie 4 ustawienia niestandardowe w pamięci narzędzia, abyś mógł łatwo je wybrać na stanowisku pracy
- o Aplikacja ONE-KEY™ dostarcza również funkcję spisu zasobów dla kompletnego zarządzania całą flotą Twoich narzędzi / sprzętu
- o Więcej mocy – niezrównany moment obrotowy 135 Nm
- o Większa prędkość – aż do 2000 obr/min
- o Elektroniczne sprzęgło z 13 ustawieniami momentu obrotowego

	M18 ONEPD-0	M18 ONEPD-502X
Pojemność akumulatora (Ah)	–	5.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	–	59 min
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr/min)	0 - 550	0 - 550
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Uchwyt (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	45	45
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13	13
Maks. częstotliwość uderu (ud./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Maks. moment obrotowy (Nm)	135	135
Waga z akumulatorem (kg)	–	2.5
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	4933451146	4933451147



M18 FUEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Kompletnie dostosowywanie narzędzia poprzez aplikację ONE-KEY™



Zapisywanie profili dla powtarzalnej dokładności typowej dla tej aplikacji



Funkcjonalność stanu zasobów do kompletnego zarządzania flotą

M18 FPD | M18 FUEL™ WIERTRAKO-WKRĘTARKA UDAROWA

- o Więcej mocy – niezrównany moment obrotowy 135 Nm
- o Większa prędkość – aż do 2000 obr./min
- o Mniejszy rozmiar – długość tylko 197 mm
- o Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika i do 60% większą siłę
- o NOWA inteligentna elektronika REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
- o Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
- o Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- o Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- o Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej
- o Odwracalny klips do paska w całości wykonany z metalu, dla szybkiego i łatwego powieszenia narzędzia
- o Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M18™



M18 FUEL

	M18 FPD-0	M18 FPD-502X
Pojemność akumulatora (Ah)	–	5.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	–	59 min
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr/min)	0 - 550	0 - 550
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Uchwyt (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	45	45
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13	13
Maks. częstotliwość uderu (ud./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Maks. moment obrotowy (Nm)	135	135
Waga z akumulatorem (kg)	–	2.5
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	4933451060	4933451061

NOWOŚĆ WIERTŁA STOPNIOWE

DO 2X SZYBSZE

JEDNO WIERTŁO DO WIERCENIA OTWORÓW O RÓŻNYCH ŚREDNICACH W METALU I PLASTYKU, Z WIĘKSZĄ DOKŁADNOŚCIĄ I MAKSYMALNĄ TRWAŁOŚCIĄ



DO 2X SZYBSZE

DO 4X DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

BUDOWA ZAPOBIEGAJĄCA ZAKLESZCZENIOM

ZOPTYMALIZOWANE DLA NARZĘDZI BEZPRZEWODOWYCH

Opis	Chwyt (mm)	Długość całkowita (mm)	Liczba kroków	Numer artykułu
PG 7 - PG 21	10	68	9	48899321
M 6 - M 32	10	92	13	48899332
4 - 12 mm / 1"	6	65	9	48899301
4 - 12 mm / 2"	6	65	5	48899302
4 - 20 mm	8	65	9	48899320
6 - 35 mm	10	90	14	48899335
Zestaw 3 sztuk wiertel: 4-12mm/1"; 4-20mm; 6-35mm				48899399