

M18 ONEID

ONE-KEY™ FUEL™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" HEX

- o M18 FID ale z technologią ONE-KEY™
- o Połączenie przez Bluetooth™ z aplikacją Milwaukee® ONE KEY™
- o Kompletnie dostosowywanie narzędzia za pomocą aplikacji ONE-KEY™ pozwala dopasować narzędzie do Twoich potrzeb
- o Kontrola prędkości, momentu, prędkości początkowej i końcowej i diod LED
- o Konfiguruj do dowolnego zastosowania, wybierając optymalne ustawienie narzędzia, aby dokładnie była powtarzalna
- o Programuj / zapisuj profile, co zapewni niezrównaną kontrolę
- o Wybierz z gamy profili zastosowań lub szybko twórz własne, aby uzyskać doskonałe wyniki za każdym pociągnięciem spustu
- o Zapisz maksymalnie 4 ustawienia niestandardowe w pamięci narzędzia, abyś mógł łatwo je wybrać na stanowisku pracy
- o Specjalne profile narzędzi obejmują szereg trybów wkrętu samogwintującego
- o Aplikacja ONE-KEY™ dostarcza również funkcję spisu zasobów dla kompletnego zarządzania całą flotą Twoich narzędzi / sprzętu

	M18 ONEID-0	M18 ONEID-502X
Pojemność akumulatora (Ah)	–	5.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	–	59 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Częst. uderu (ud./min)	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Maks. moment dokręcania (Nm)	203	203
Maks. moment obrotowy (Nm)	26/80/150/203	26/80/150/203
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex	1/4" Hex
Waga z akumulatorem (kg)	–	1.7
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	4933451151	4933451370



ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Kompletnie dostosowywanie narzędzia poprzez aplikację ONE-KEY™



Zapisywanie profili dla powtarzalnej dokładności, typowej dla tej aplikacji



Funkcjonalność stanu zasobów do kompletnego zarządzania flotą

M18 FID | M18 FUEL™ ZAKRĘTARKA UDAROWA 1/4" HEX

- o Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee®: maks. 3x dłuższa żywotność i do 20% zwiększona moc
- o Inteligentna elektronika REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora wyjątkowo zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniem
- o Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala użytkownikowi na przeniesienie do różnych prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność różnych zastosowań
- o Tryb 1 dla precyzyjnej pracy
- o Tryb 2 pozwala uniknąć uszkodzeń elementów złącznych i materiałów
- o Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność przy najcięższych pracach
- o Tryb 4 zapewnia optymalną równowagę między pracą precyzyjną a maksymalną wydajnością
- o Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do - 20° C (w porównaniu do innych technologii litowojonowych) żywotność baterii
- o Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- o Sześciokątny chwyt narzędzia 1/4" do szybkiej i dokładnej wymiany końcówek



M18 FUEL

	M18 FID-0	M18 FID-502X
Pojemność akumulatora (Ah)	–	5.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	–	59 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Częst. uderu (ud./min)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Maks. moment dokręcania (Nm)	203	203
Maks. moment obrotowy (Nm)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex	1/4" Hex
Waga z akumulatorem (kg)	–	1.7
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	4933451065	4933451066

UDAROWE PIŁY WALCOWE



CHARAKTERYSTYKA:

- ① CIENKA ŚCIANA - GRUBOŚĆ 0,6 MM = MNIEJSZY OPÓR, NAWET O 40% SZYBCIEJ.
- 8 zębów na cal = gładkie otwory bez zadziorów.
- ② Korpus zoptymalizowany do wiercenia cienkiego metalu.
- ③ Konstrukcja bimetalowa z 8% dodatkiem kobaltu = największa wytrzymałość i trwałość.
- ④ Sprężyna wyrzutowa automatycznie odrzuca kawałki metalu.
- ⑤ Kołnierz zapobiega nadmiernemu przewierceniu..
- ⑥ Uchwyt sześciokątny 1/4" = bezpośrednie mocowanie w maszynie.



Ø (mm)	Numer Artykułu
19	49569805
22	49569810
25	49569815
29	49569820
32	49569825
35	49569830
38	49569835
Zestaw udarowych pił walcowych Shockwave 3 sztuki Ø 22 / 29 / 35 mm.	49224800
Sprężyna wyrzutowa i wkręt bez ła	4932430466
Wiertło prowadzące z trzpieniem.	4932430477

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY