

# DOBIERZ WŁAŚCIWĄ MASZYNĘ I ODPYLACZY DO ODPOWIEDNIEJ PRACY

**M12**
**M18**
**M28**
**KOMPAKTOWA**
**O ŚREDNIEJ WIELKOŚCI**
**DUŻE**
**DO WIERCENIA**
**DO WIERCENIA-DŁUTOWANIA**

MOC ↑


**0.9J** ENERGIA UDARU

**1.1J** ENERGIA UDARU

**1.2J** ENERGIA UDARU

**2.4J** ENERGIA UDARU

**2.5J** ENERGIA UDARU

**4.0J** ENERGIA UDARU

**4.1J** ENERGIA UDARU

**6.1J** ENERGIA UDARU

**NAJMOCNIEJSZY MŁÓT W SWOJEJ KLASIE**
**NAJMOCNIEJSZY MŁÓT W SWOJEJ KLASIE**
**PIERWSZY NA ŚWIECIE MŁÓT 18V SDS-MAX W KLASIE 5 KG**

CZAS PRACY →

**M12 H-402C**
**M12 CH-402C**
**M18 BH-402C**
**HD18 HX-402C**
**M18 CHX-502X**
**M18 CHPX-502X**
**M28 CHPX-502C**
**M18 CHM-902C**

 <ATTRIB A="1295"  
L="38" O="266615"

**ZDOLNOŚĆ WIERCENIA**
**POZIOM WIBRACJI PRZY WIERCENIU**
**POZIOM WIBRACJI PRZY DŁUTOWANIU**

NR ARTYKUŁU

SDS-Plus

 Ø 5.5 – 10 mm  
(max 13 mm)

 6.7 m/s<sup>2</sup>

4933441164

SDS-Plus

 Ø 5.5 – 12 mm  
(max 13 mm)

 4.4 m/s<sup>2</sup>

4933441475

SDS-Plus

 Ø 5.5 – 13 mm  
(max 16 mm)

 10.3 m/s<sup>2</sup>

4933443330

SDS-Plus

 Ø 6 – 18 mm  
(max 24 mm)

 12.2 m/s<sup>2</sup>

4933441280

SDS-Plus

 Ø 6 – 20 mm  
(max 26 mm)

 8.9 m/s<sup>2</sup>

4933451381

SDS-Plus

 Ø 7 – 22 mm  
(max 28 mm)

 8.6 m/s<sup>2</sup>

4933451380

SDS-Plus

 Ø 7 – 24 mm  
(max 28 mm)

 8.1 m/s<sup>2</sup>

4933448010

SDS-Max

 Ø 16- 32 mm  
(max 40 mm)

 5.5 m/s<sup>2</sup>

4933451361

 <ATTRIB A="1295"  
L="38" O="266615"

**ZDOLNOŚĆ WIERCENIA**
**POZIOM WIBRACJI PRZY WIERCENIU**
**POZIOM WIBRACJI PRZY DŁUTOWANIU**

NR ARTYKUŁU

KOMPATYBILNY Z ODPYLACZEM


**M12 DE-201C**  
4933440500 (DOSTĘPNY ODDZIELNIE)

**M18 CHXDE-502C**  
4933448185 (DOSTĘPNY W ZESTAWIE)

**M18 CHPXDE-502C**  
4933448180 (DOSTĘPNY W ZESTAWIE)

**M28 CHPXDE-502C**  
4933448015 (DOSTĘPNY W ZESTAWIE)

**PHDE72**  
4932430480 (DOSTĘPNY ODDZIELNIE)

KOMPATYBILNY Z ODPYLACZEM

**REDLITHIUM-ION™ 2.0/4.0/5.0/6.0/9.0Ah**