

M18 CAG125XPDB
M18 FUEL™ SZLIFIERKA HAMUJĄCA 125 MM

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora wyjątkowo zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-I ON™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do - 20° C (w porównaniu do innych technologii litowo- jonowych)
- System RAPIDSTOP™ umożliwiający błyskawiczną wymianę tarczy (w mniej niż 2 sekundy) oraz gwarantujący najwyższy poziom ochrony użytkownika
- Wyłącznik drażkowy bezpieczeństwa, bez możliwości blokowania z funkcją odcinania linii w celu zapobiegania automatycznemu uruchomieniu
- System przekładniowy premium, taki sam jaki jest używany dla mocnych szlifierek sieciowych
- Najbardziej smukła rękojeść na rynku
- Wymienna osłona przeciwpyłowa, aby zapobiec wyjściu śmieci
- Osłona bezkluczowa 125 mm - wyjątkowa wydajność cięcia i szybka regulacja osłony bez użycia klucza
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Antywibracyjny uchwyt boczny dla niższej vibracji
- Indywidualne monitorowanie w celu optymalizacji czasu pracy narzędzia i zapewnienia długotrwałej żywotności baterii



M18 FUEL
RAPID STOP



System przekładniowy premium



System RAPIDSTOP™ umożliwiający błyskawiczną wymianę tarczy



Wyłącznik drażkowy bezpieczeństwa

SLC 50/125	
Tarcze do metalu, stali i żeliwa	
Numer Artykułu	4932430408



	M18 CAG125XPDB-0	M18 CAG125XPDB-502X	M18 CAG125XPDB-902X
Pojemność akumulatora (Ah)	–	5.0	9.0
Ilość akumulatorów	0	2	2
Ładowarka w wyposażeniu	–	59 min	100 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8500	8500	8500
Średnica tarczy (mm)	125	125	125
Maks. głębokość cięcia (mm)	33	33	33
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Waga z akumulatorem (kg)	–	2.7	3.0
Włącznik	typu szpadlowego	typu szpadlowego	wyłącznik łopatkowy
Czas hamowania (s)	< 2	< 2	< 2
Nakrętka wieńcowa FIXTEC	Tak	Tak	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Tak	Tak
Opakowanie	–	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933451009	4933451011	4933451471

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ SZLIFIERKA HAMUJĄCA 115 MM

- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika
- Inteligentne sterowanie REDLINK PLUS™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora wyjątkowo zwiększając wydajność narzędzia pod obciążeniem
- Akumulator REDLITHIUM-I ON™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2.5x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do - 20° C (w porównaniu do innych technologii litowo- jonowych)
- System RAPIDSTOP™ umożliwiający błyskawiczną wymianę tarczy (w mniej niż 2 sekundy) oraz gwarantujący najwyższy poziom ochrony użytkownika
- Wyłącznik drażkowy bezpieczeństwa, bez możliwości blokowania z funkcją odcinania linii w celu zapobiegania automatycznemu uruchomieniu
- System przekładniowy premium, taki sam jaki jest używany dla mocnych szlifierek sieciowych
- Najbardziej smukła rękojeść na rynku
- Wymienna osłona przeciwpyłowa, aby zapobiec wyjściu śmieci
- Osłona bezkluczowa 115 mm - wyjątkowa wydajność cięcia i szybka regulacja osłony bez użycia klucza
- FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Antywibracyjny uchwyt boczny dla niższej vibracji



RAPID STOP M18 FUEL

	M18 CAG115XPDB-0	M18 CAG115XPDB-502X
Pojemność akumulatora (Ah)	–	5.0
Ilość akumulatorów	0	2
Ładowarka w wyposażeniu	–	59 min
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8500	8500
Średnica tarczy (mm)	115	115
Maks. głębokość cięcia (mm)	28	28
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Waga z akumulatorem (kg)	–	2.7
Włącznik	typu szpadlowego	typu szpadlowego
Czas hamowania (s)	< 2	< 2
Nakrętka wieńcowa FIXTEC	Tak	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Tak
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	4933451007	4933451010

PIŁY WALCOWE DO WIERCENIA NA
MOKRO / SUCHO DIAMOND PLUS™

DIAMOND PLUS™



Wiertła i piły walcowe z ostrzami diamentowymi zostały opracowane specjalnie dla profesjonalistów, którzy muszą wiercić w wyjątkowo twardych materiałach, takich jak porcelana / gres / płytki kamienne, żeliwo lub włókno szklane, w których bardzo trudno wierci się konwencjonalnymi piłami walcowymi. Te piły walcowe gwarantują doskonałe wykonanie i charakteryzują się wielką trwałością nawet w przypadku najtwardszych materiałów.



CHARAKTERYSTYKA:

- Oszczędność wody! Te piły walcowe potrzebują tylko niewielkiej ilości wody w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami diamentowymi, które wymagają
- ciągłego przepływu wody. Wiertło lub piłę walcową należy po prostu zanurzyć w wodzie na początku każdego wycinanego otworu, a potem co 5 sekund w trakcie wycinania.
- Czyste otwory: wierci czyste, precyzyjne otwory bez zarysowań na obwodzie.
- Trwałość: w celu zapewnienia dużej trwałości stosujemy wysokiej jakości diament dla szybkiego wycinania i doskonałe łączenie za pomocą lutowania twardego dla największej trwałości.
- Trwałość: korpus z odpornego stopu, którego nie da się łatwo zgąć ani zniekształcić.
- Łatwe wyrzucanie kawałków materiału: kątowne szczeliny do wyrzucania kawałków materiału w celu uzyskania większej dzwigni przy usuwaniu ciasno zakleszczonych kawałków materiału.
- Uniwersalne: można je stosować albo na szlifierkach kątowych z odpowiednim adapterem, albo na wiertarce.

ZASTOSOWANIE:

- Płytki ceramiczne - wszystkie rodzaje, twarde i miękkie: porcelana/ gres / granit / płytki kamienne / lastryko / kamień syntetyczny / terakota / wyroby ceramiczne / szklwione
- Żeliwo
- Włókno szklane / GRP / tworzywo wzmocnione włóknami szklanymi / pleksiglas

Ø (mm)	Uchwyt	Numer Artykułu
22	½" x 20	49565605
29	½" x 20	49565615
32	¾" x 18	49565620
35	¾" x 18	49565625
38	¾" x 18	49565630
44	¾" x 18	49565640
51	¾" x 18	49565645
68	¾" x 18	49565664

Opis	Dla pił o średnicy w mm	Uchwyt	Uchwyt koronki lub otwornicy	Numer Artykułu
Adapter szlifiarki.	Ø 22-29mm	M14	½" x 20	4932430464
Adapter szlifiarki.	Ø 32-68mm	M14	¾" x 18	4932430465