

K 950 | MŁOT UDAROWO-WYBURZENIOWY W KLASIE 10 KG

- Energia uderu 20 J - najlepsza w klasie wydajność rozbijania
- Silnik 1700W – z dużą rezerwą dla najcięższych zastosowań
- DIGITRONIC® – pełnozakresowa elektronika: precyzyjne dopasowanie mocy do zastosowania
- 3 uchwyty AVS z miękkim chwytem
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie przekładni dla zwiększenia żywotności
- Kontrolka serwisowa
- System automatycznego smarowania dla większej trwałości
- Konstrukcja silnika w linii: wygoda przy stosowaniu poniżej pasa
- Idealny do stosowania z prądnicami
- Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- Kabel 6 m



	K 950 S	K 950 K
Moc wejściowa (W)	1700	1700
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	125 - 250	125 - 250
Energia uderu (EPTA) (J)	20	20
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	975 - 1950	975 - 1950
Pręđ. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min)	125 - 250	125 - 250
Maks. Ø wiertłem pełnym (mm)	50	50
Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm)	80	80
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	150	150
Uchwyt narzędzia	SDS-Max	SDS-Max
Poziom vibracji przy wierc. (m/s²)	12.5	12.5
Poziom vibracji przy dłutowaniu (m/s²)	11	11
Waga (kg)	11.8	11.8
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933375710	4933375500

K 900 | MŁOT WYBURZAJĄCY W KLASIE 10 KG

- Energia uderu 20 J - najlepsza w klasie wydajność rozbijania
- Silnik 1600W – z dużą rezerwą dla najcięższych zastosowań
- DIGITRONIC® – pełnozakresowa elektronika: precyzyjne dopasowanie mocy do zastosowania
- 3 uchwyty - wszystkie w technologii antywibracyjnej (AVS) i z miękkim chwytem w celu wygodnej i mniej męczącej obsługi
- Kontrolka serwisowa
- System automatycznego smarowania dla większej trwałości
- Konstrukcja silnika w linii dla większej wygody użytkownika przy zastosowaniach poniżej pasa
- Idealny do stosowania z prądnicami
- Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- Kabel 6 m



	K 900 S	K 900 K
Moc wejściowa (W)	1600	1600
Energia uderu (EPTA) (J)	20	20
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	975 - 1950	975 - 1950
Uchwyt narzędzia	SDS-Max	SDS-Max
Poziom vibracji przy dłutowaniu (m/s²)	11	11
Waga (kg)	11.0	11.0
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933375720	4933375650

K 750 S | MŁOT WIELOFUNKCYJNY W KLASIE 7 KG

- Duży, ciężki bijak dostarcza maksymalną energię uderu przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości
- Mocny silnik 1550 W dostarcza maksymalnej siły. Dobrze chłodzony gwarantuje maksimum wytrzymałości
- Pełnozakresowa elektronika: precyzyjne dopasowanie mocy do zastosowania
- Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia / dłutowania
- System antywibracyjny AVS i miękki uchwyt z przodu i z tyłu
- Dodatkowy uchwyt z możliwością mocowania w 3 różnych położeniach
- Przelączalny system pracy na miękki uder do kucia w delikatnych materiałach
- Roto-Stop i wielopolożeniowa funkcja dłuta
- Kontrolka serwisowa
- Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- Kabel 6 m



	K 750 S
Moc wejściowa (W)	1550
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	300
Energia uderu (EPTA) (J)	11.9
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	2740
Pręđ. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min)	240
Maks. Ø wiertłem pełnym (mm)	50
Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm)	80
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	150
Uchwyt narzędzia	SDS-Max
Poziom vibracji przy wierc. (m/s²)	9.5
Poziom vibracji przy dłutowaniu (m/s²)	9.1
Waga (kg)	8.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933398600

K 545 S
MŁOT WIELOFUNKCYJNY 5 KG

- Duży, ciężki bijak dostarcza maksymalną energię uderu przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości
- Mocny silnik 1300W dostarcza maksymalnej siły, dobrze chłodzony gwarantuje maksimum wytrzymałości
- Układ elektroniczny do utrzymywania równomiernej prędkości pod obciążeniem
- Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia /dłutowania
- System antywibracyjny AVS i miękki uchwyt z przodu i tyłu
- Dodatkowy uchwyt z możliwością mocowania w 3 różnych położeniach
- Przelączalny system pracy na miękki uder do wiercenia i kucia w delikatnych materiałach
- Roto-Stop i wielopolożeniowa funkcja dłuta
- Kontrolka serwisowa
- Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- Kabel 6 m

	K 545 S
Moc wejściowa (W)	1300
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	450
Energia uderu (EPTA) (J)	8.5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	2840
Pręđ. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min)	350
Maks. Ø wiertłem pełnym (mm)	45
Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm)	65
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	100
Uchwyt narzędzia	SDS-Max
Poziom vibracji przy wierc. (m/s²)	13
Poziom vibracji przy dłutowaniu (m/s²)	9
Waga (kg)	6.7
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933398200



Przelączalny system pracy na miękki uder



Kontrolka serwisowa



System antywibracyjny AVS

K 540 S | MŁOT WIELOFUNKCYJNY W KLASIE 5 KG

- Najlepszy w swojej klasie stosunek mocy do masy - 7.5 J & 6.3 kg
- Mocny silnik 1100W dostarcza maksymalnej siły, dobrze chłodzony gwarantuje maksimum wytrzymałości
- Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia /dłutowania
- Konstrukcja obniżająca vibrację pozwala na nieprzerwaną pracę w ciągu dnia
- Wytrzymała obudowa magnezowa dla ciężkich zastosowań, dobrego ułożyskowania elementów przekładni i lepszego chłodzenia
- Roto-stop i wielopolożeniowa funkcja dłuta w 12 różnych pozycjach, aby zoptymalizować kąt pracy
- Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza maszynę i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła
- Softgrip- uchwyt boczny
- Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- Kabel 4 m



	K 540 S
Moc wejściowa (W)	1100
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	450
Energia uderu (EPTA) (J)	7.5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	3000
Pręđ. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min)	430
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	40
Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm)	65
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	105
Uchwyt narzędzia	SDS-Max
Poziom vibracji przy wierc. (m/s²)	16.8
Poziom vibracji przy dłutowaniu (m/s²)	16.7
Waga (kg)	6.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933418100