

PRZEDŁUŻONA
ŻYWOTNOŚĆ!



CZAS UŻYTKOWANIA
ZWIĘKSZONY O 50%



Dzięki optymalnej geometrii 4 x 90° wszystkie cztery krawędzie tnące pracują nawet w przypadku natknięcia na pręt zbrojeniowy.



Mocna jednoczęściowa widia dla osiągnięcia maksymalnej żywotności.



Wierzchołek centrujący dla łatwiejszego rozpoczęcia wiercenia



Poczwórna spirala zapewnia niskie vibracje oraz niskie zużycie i zniekształcenie średnicy wiertła.



Grubszy korpus wiertła dla lepszego przenoszenia energii i dla mniejszego ryzyka uszkodzenia.



Znak PGM gwarantuje precyzyjne otwory tej samej średnicy przez całkowity czas użytkowania wiertła.

WIERTŁA SDS-PLUS
RX4, 4-OSTRZOWE

Zestaw wiertel SDS-Plus (5 sztuk).
Zawartość:
Ø 5,5 x 110 mm, Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.
NR ARTYKUŁU 4932352833

Zestaw wiertel SDS-Plus (5 sztuk).
Zawartość:
Ø 5 / 6 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.
NR ARTYKUŁU 4932352835

Zestaw wiertel SDS-Plus (7 sztuk).
Zawartość:
Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm, Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.
NR ARTYKUŁU 4932352051



PFH 24 | MŁOT MONTAŻOWY 24 MM SDS-PLUS

- Regulacja prędkości – precyzyjny start wiercenia
- Blokada wyłącznika zapewnia większy komfort przy dłuższym użytkowaniu
- Sprzęgło bezpieczeństwa chroni narzędzie i użytkownika, gdy wiertło się zakleszczy
- Zmiana kierunku obrotów
- Funkcja odłączania uderzenia – przejście od funkcji młotkowiertarki do zastosowań przy wkręcaniu lub wierceniu bez uderzenia w drewnie / metalu
- Pokrywa serwisowa pozwala na łatwą wymianę szczotek węglowych
- Ogranicznik głębokości
- Uchwyt Softgrip dla wygody użytkownika
- Kabel 4 m



	PFH 24 E
Moc wejściowa (W)	670
Energia uderzenia (EPTA) (J)	1.9
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 3700
Prędk. przy pełnym obciąż. (tryb miękkiej) (obr./min)	0 - 850
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	24
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30
Uchwyt narzędzia	SDS-Plus
Poziom vibracja przy wierc. (m/s²)	15.5
FIXTEC	Nie
Waga (kg)	2.4
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933411470

PLH 20 | MŁOT MONTAŻOWY SDS-PLUS W KLASIE 2 KG

- Najlepszy w swojej klasie stosunek mocy do masy - 2.0 J i 1.9 kg
- Silnik o mocy 620W w kombinacji z optymalną prędkością wiercenia powoduje nieprzeciężalne osiągi w wierceniu
- System chłodzenia silnika jest stworzony tak, aby podczas wiercenia nad głową pył był z dala od twarzy użytkownika
- AVS (Anti-Vibration System) - dla bardziej komfortowego użycia i mniejszego napięcia dla użytkownika
- Zoptymalizowane wiercenie z uderzeniem 5-12mm
- Sprzęgło bezpieczeństwa do ochrony urządzenia i użytkownika w przypadku zakleszczenia wiertła
- Funkcja zmiany kierunku obrotów
- Uchwyt softgrip dla wygody użytkownika
- Kabel 4 m



	PLH 20
Moc wejściowa (W)	620
Energia uderzenia (EPTA) (J)	2.0
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 4400
Prędk. przy pełnym obciąż. (tryb miękkiej) (obr./min)	0 - 2700
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	20
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30
Uchwyt narzędzia	SDS-Plus
Poziom vibracja przy wierc. (m/s²)	10.2
FIXTEC	Nie
Waga (kg)	1.9
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933408070

SB 2-35 D | 2-BIEGOWA WIERTARKA UDAROWA O MOCY 1010W

- Mocny silnik o mocy 1010W
- Duży moment obrotowy i mniejsza prędkość do twardych zastosowań
- Regulacja prędkości
- Metalowa skrzynka przekładniowa dla najlepszej trwałości
- Wyłącznik uderzenia umożliwiający wiercenie bezударowe
- Metalowy uchwyt kluczowy 16 mm
- Kabel 4 m



	SB 2-35 D
Moc wejściowa (W)	1010
Prędk. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0 - 800
Prędk. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0 - 1800
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	35
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	40
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	16
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	50
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	57
Uchwyt (mm)	16
Waga (kg)	4.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933380507