

AGV 15 DEC

SZLIFIERKA KĄTOWA 1550W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

- o Mocny silnik „PROTECTOR“ 1550W ze stojanem pokrytym żywicą epoksydową i zabezpieczeniem uzwojenia przy dużych obciążeniach dla zwiększonej trwałości użytkowej narzędzia
- o Bardzo zwarta i smukła konstrukcja dla wygodnego posługiwania się
- o Funkcja blokady wyłącznika w celu uniemożliwienia automatycznego uruchomienia po zaniku zasilania
- o Sprzęgło przeciążeniowe, aby chronić użytkownika przed „odrzutem“
- o Bezkluczowa regulacja głębokości od 5 do 28 mm
- o Bezkluczowe otwieranie umożliwiająca łatwą i szybką wymianę ostrza
- o Prowadnica cięcia ze wskaźnikiem linii cięcia w celu niedopuszczenia do skręcania i najlepszej kontroli podczas pracy
- o Łatwo zdejmowana osłona, bez użycia narzędzi, w celu szybkiej i łatwej regulacji
- o Osłonę pyłową można łatwo podłączyć do odpylacza Milwaukee® klasy M za pomocą unikalnego adaptera w systemie „wystarczy kliknąć“ (tzw. click-system) dostarczanego z odpylaczem Milwaukee® EMAC
- o Antywibracyjny uchwyt boczny, dzięki któremu użytkownik odczuwa mniejsze zmęczenie
- o Dostarczana z 4-metrowym kablem gumowym, osłoną odsysania pyłu przy cięciu, tarczą diamentową DUH 125 mm



Głębokość cięcia: 5 -28 mm



Osłonę pyłową można podłączyć do odpylacza Milwaukee® klasy M za pomocą unikalnego adaptera w systemie „wystarczy kliknąć“ (tzw. click system)




w 100% bezkluczowa

DUH 125

Tarcze tnące do drewna do pił ukosowych

Numer Artykułu **4932399540**



+

AGV 12 DEC

SZLIFIERKA KĄTOWA 1200 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

- o Mocny silnik „PROTECTOR“ 1200W ze stojanem pokrytym żywicą epoksydową i zabezpieczeniem uzwojenia przy dużych obciążeniach dla zwiększonej trwałości użytkowej narzędzia
- o Bardzo zwarta i smukła konstrukcja dla wygodnego posługiwania się
- o Funkcja blokady wyłącznika w celu uniemożliwienia automatycznego uruchomienia po zaniku zasilania
- o Sprzęgło przeciążeniowe, aby chronić użytkownika przed „odrzutem“
- o Bezkluczowa regulacja głębokości od 5 do 28 mm
- o Bezkluczowe otwieranie umożliwiająca łatwą i szybką wymianę ostrza
- o Prowadnica cięcia ze wskaźnikiem linii cięcia w celu niedopuszczenia do skręcania i najlepszej kontroli podczas pracy
- o Łatwo zdejmowana osłona, bez użycia narzędzi, w celu szybkiej i łatwej regulacji
- o Osłonę pyłową można łatwo podłączyć do odpylacza Milwaukee® klasy M za pomocą unikalnego adaptera w systemie „wystarczy kliknąć“ (tzw. click-system) dostarczanego z odpylaczem Milwaukee® EMAC
- o Antywibracyjny uchwyt boczny, dzięki któremu użytkownik odczuwa mniejsze zmęczenie
- o Dostarczana z 4-metrowym kablem gumowym, osłoną odsysania pyłu przy cięciu, tarczą diamentową DUH 125 mm



AGV 12-125 X DEC-SET	
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11,000
Średnica tarczy (mm)	125
Maks. głębokość cięcia (mm)	28
Gwint wrzeciona	M 14
Waga (kg)	2.4
Nakrętka wiertnicowa FIXTEC	Nie
Włącznik Deadman	Nie
Funkcja blokady wyłącznika	Tak
Włącznik	suwakowy
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933448020

AGV 15 DEG

SZLIFIERKA KĄTOWA 1550 W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

- o Mocny silnik „PROTECTOR“ 1550W ze stojanem pokrytym żywicą epoksydową i zabezpieczeniem uzwojenia przy dużych obciążeniach dla zwiększonej trwałości użytkowej narzędzia
- o Bardzo zwarta i smukła konstrukcja dla wygodnego posługiwania się
- o Funkcja blokady wyłącznika w celu uniemożliwienia automatycznego uruchomienia po zaniku zasilania
- o Magnetyczne złącze beznarzędziowe dla optymalnej pracy w narożnikach i blisko ścian
- o Miejsce do przechowywania pokrywy przedniej, kiedy zdejmuje się ją do pracy w ciasnych miejscach
- o Łatwa regulacja wysokości umożliwia doskonale wykorzystanie segmentów diamentowych na ściernicy
- o Łatwo zdejmowana osłona, bez użycia narzędzi, w celu szybkiej i łatwej regulacji
- o Osłonę pyłową można łatwo podłączyć do odpylacza Milwaukee® klasy M za pomocą unikalnego adaptera w systemie „wystarczy kliknąć“ (tzw. click-system) dostarczanego z odpylaczem Milwaukee® EMAC
- o Kątowy uchwyt kabłąkowy umożliwiający zastosowanie większego nacisku we wszystkich pozycjach
- o Można wymieniać zużyte szczotki
- o Dostarczana z 4-metrowym kablem gumowym, osłoną odsysania pyłu przy cięciu, tarczą diamentową DUH 125 mm



Magnetyczne złącze beznarzędziowe



Osłonę pyłową można łatwo podłączyć do odpylacza Milwaukee® klasy M za pomocą unikalnego adaptera w systemie „wystarczy kliknąć“



w 100% bezkluczowa

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Moc wejściowa (W)	1550	1550
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11,000	2800 - 11,000
Średnica tarczy (mm)	125	125
Maks. głębokość cięcia (mm)	28	28
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Waga (kg)	2.6	2.6
Zmienna prędkość	Nie	Tak
FIXTEC	Tak	Tak
Funkcja blokady wyłącznika	Tak	Tak
Opakowanie	Walizka	Walizka
Numer Artykułu	4933448035	4933448830

UNIWERSALNA TARCZA DO SZLIFOWANIA I WYRÓWNYWANIA. WYSOKA WYDAJNOŚĆ ŚCIERNA.

Numer Artykułu **4932451186**



AGV 12 DEG

SZLIFIERKA KĄTOWA 1200W Z ODPROWADZENIEM PYŁU

- o Mocny silnik „PROTECTOR“ 1200 W ze stojanem pokrytym żywicą epoksydową i zabezpieczeniem uzwojenia przy dużych obciążeniach
- o Bardzo zwarta i smukła konstrukcja dla wygodnego posługiwania się
- o Funkcja blokady wyłącznika w celu uniemożliwienia automatycznego uruchomienia po zaniku zasilania
- o Magnetyczne złącze beznarzędziowe dla optymalnej pracy w narożach i blisko ścian
- o Miejsce do przechowywania pokrywy przedniej, gdy zdejmuje się ją do pracy w ciasnych miejscach
- o Łatwa regulacja wysokości umożliwia doskonale wykorzystanie segmentów diamentowych na ściernicy
- o Łatwo zdejmowana osłona, bez użycia narzędzi, w celu szybkiej i łatwej regulacji
- o Osłonę pyłową można łatwo podłączyć do odpylacza Milwaukee® klasy M za pomocą unikalnego adaptera w systemie „wystarczy kliknąć“ (tzw. click-system) dostarczanego z odpylaczem Milwaukee® EMAC
- o Kątowy uchwyt kabłąkowy umożliwiający zastosowanie większego nacisku we wszystkich pozycjach
- o Można wymieniać zużyte szczotki



AGV 12-125 X DEG-SET	
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11,000
Średnica tarczy (mm)	125
Maks. głębokość cięcia (mm)	28
Gwint wrzeciona	M 14
Waga (kg)	2.4
FIXTEC	Tak
Funkcja blokady wyłącznika	Tak
Włącznik	suwakowy
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933448030