

WCE 65 | BRUZDOWNICA O MOCY 2300W 230 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 65 MM)

- Silnik o dużej mocy 2300W
- Nadaje się idealnie do instalacji rur ściekowych
- Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
- Ograniczenie prądowe pozwalające na łagodny rozruch
- Zmiana położenia kątownego napędu pozwala na uzyskanie optymalnych wyników przy cięciu w rogach ścian
- Złącze odpylacza
- W wyposażeniu specjalne dłuto, prowadnica równoległa, klucze



	WCE 65
Moc wejściowa (W)	2300
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6600
Średnica tarczy (mm)	230
Szerokość cięcia (mm)	56
Maks. głębokość cięcia (mm)	65
Gwint wrzeciona	M 14
Waga (kg)	8.7
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933385125

TARCZE PPREMIUM SPEED CROSS AUDD

Do zastosowania w: cegle, betonu komórkowego, bloku wapiennego i piaskowego, betonu, łupków, mieszanki tynkowej

Numer Artykułu **4932399826**



+

WCS 45 | BRUZDOWNICA O MOCY 1900W 150 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 45 MM)

- Silnik o mocy 1900W
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Zmienna i regulowana głębokość cięcia i zmienna szerokość cięcia
- Uchwyt TILT-LOK
- Uchwyt Softgrip
- Podłączenie odpylacza
- W wyposażeniu 2 tarcze dimanetowe, specjalne dłuto, klucze



	WCS 45
Moc wejściowa (W)	1900
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5800
Średnica tarczy (mm)	150
Szerokość cięcia (mm)	45
Maks. głębokość cięcia (mm)	45
Gwint wrzeciona	M 14
Waga (kg)	6.6
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933383350

TARCZE TNĄCE DSU 150 DO MATERIAŁÓW TWARDYCH I ŚCIERNYCH

Numer Artykułu **4932373148**



+

WCE 30 | BRUZDOWNICA O MOCY 1500W 125 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 30 MM)

- Silnik o dużej mocy 1500W
- Blokada wrzeciona
- Wysokosprawny układ elektroniczny z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Ograniczenie prądowe pozwalające na łagodny rozruch
- Łatwo regulowana szerokość cięcia
- Złącze odpylacza w systemie „In-Line”
- W wyposażeniu 2 tarcze diamentowe, dłuto specjalne, uchwyt boczny, klucze, adapter bagnetowy



	WCE 30
Moc wejściowa (W)	1500
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	9500
Średnica tarczy (mm)	125
Szerokość cięcia (mm)	26
Maks. głębokość cięcia (mm)	30
Gwint wrzeciona	M 14
Waga (kg)	4.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933383855

DSU 125

Do materiałów twardych i ściernych

Numer Artykułu **4932373147**



+

TARCZE DIAMENTOWE

SPEEDCROSS



MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ POSTĘPOWA, ŻYWOTNOŚĆ, NISKIE WIBRACJE.

CHARAKTERYSTYKA:

- Uniwersalne tarcze do różnych materiałów.
- Podzielone na dwie kategorie dla maksymalnej trwałości.
- Wysokość segmentu 10 mm zapewnia dobrą trwałość.
- Segmenty spawane laserowo zapewniają użytkownikowi 100% bezpieczeństwo.
- Niskie wibracje.

ZASTOSOWANIE:

- Obszary zastosowań: Tarcze Speedcross są jednocześnie uniwersalne i osiągają najlepszą wydajność w obu końcach zakresu.
- Podzielone na dwie kategorie dla maksymalnej trwałości.
- Poza tym, tarcze Speedcross są odpowiednie do twardych / miękkich materiałów, ale najlepsze wyniki uzyskuje się na betonie o standardowej twardości i ogólnych materiałach budowlanych.

	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826