

B4-32 | 4-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 1050W

- Mocny silnik o mocy 1050W
- Wiertarka bezударowa o czterech prędkościach do trudnego wiercenia otworu o średnicy do 32 mm w stali
- Mocna metalowa obudowa, zainstalowana w pobliżu silnika
- Stożkowe wrzeciono ze stożkiem narzędziowym Morse'a do precyzyjnego prowadzenia
- Uchwyt stożkowy i napierśnik do poprawy bezpieczeństwa posługiwania się urządzeniem i podniesienia nacisku styku
- Odpowiednie do zastosowań stacjonarnych ze stojakiem do wiertarki magnetycznej DDH 32
- Kabel 4 m



	B4-32
Moc wejściowa (W)	1050
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr/min)	220
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr/min)	260
Prędkość bez obciążenia bieg 3 (obr/min)	350
Prędkość bez obciążenia bieg 4 (obr/min)	420
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	32
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	52
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	>200
Uchwyt narzędzia	MT3
Waga (kg)	9.7
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933380519

B2E 16 RLD | 2-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 900W

- Mocny silnik o mocy 900W
- Duży moment obrotowy i mniejsza prędkość do twardych zastosowań
- Regulacja prędkości
- Metalowa skrzynka przekładniowa dla najlepszej trwałości
- Metalowy uchwyt kluczykowy 16 mm
- Kabel 4 m



	B2E 16 RLD
Moc wejściowa (W)	900
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr/min)	0 - 750
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr/min)	0 - 1600
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	16
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	40
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	88
Uchwyt (mm)	16
Uchwyt narzędzia	M18 x 2.5
Waga (kg)	4.2
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933380482

HD2E 13 R | 2-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 705W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 705W
- Elektronika: wstępny wybór prędkości
- Metalowa skrzynka przekładniowa dla najlepszej trwałości
- Metalowy uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Miękką i ergonomiczną rękojeść dla bardziej komfortowego użytkowania
- Kabel 4 m



	HD2E 13 R
Moc wejściowa (W)	705
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr/min)	0 - 1050
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr/min)	0 - 2200
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	40
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Uchwyt narzędzia	½" x 20
Waga (kg)	2.7
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933390186

HDE 13 RQX 1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 950W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 950W
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Doskonale osiągi przy niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym
- Przemysłowy, metalowy, jednotulejowy, bezkluczowy uchwyt narzędziowy
- Automatyczna blokada wrzeciona
- Zmiana kierunku obrotów
- Kabel QUIK-LOK 4 m



Metalowy, bezkluczowy uchwyt



Zmiana kierunku obrotów



Kabel QUIK-LOK

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Moc wejściowa (W)	950	950
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 850	0 - 850
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38	38
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	94	94
Uchwyt (mm)	13	13
Uchwyt narzędzia	½" x 20	½" x 20
Waga (kg)	2.0	2.0
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	030250	4933428550

ZESTAW BIMETAŁOWYCH PIŁ WALCOWYCH 17 SZTUKOWY

Numer Artykułu



HDE 13 RQD | 1-BIEGOWA WIERTARKA O MOCY 825W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 825W
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Doskonale osiągi przy niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym
- Uchwyt kluczykowy 1.5-13 mm
- Zmiana kierunku obrotów
- Kabel QUIK-LOK 4 m



	HDE 13 RQD
Moc wejściowa (W)	825
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 500
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	101
Uchwyt (mm)	13
Uchwyt narzędzia	½" x 20
Waga (kg)	3.2
Opakowanie	–
Numer Artykułu	110750

PROSTOKĄTNA PRZYSTAWKA WIERTARKI.

Złączka, tuleja i głowica (46 mm x 95 mm).

Numer Artykułu

48062871

