

DE 10 RX | 1-BIEGOWA WYSOKOOBROTOWA WIERTARKA O MOCY 630W

- Kompaktowy i mocny silnik o mocy 630W
- Elektronika: wstępny wybór prędkości obrotowej dla lepszych rezultatów wiercenia
- Konstrukcja Zintegrowanego Bloku Metalowego (IMB) zapewnia najwyższą trwałość i stabilność
- Planetarna skrzynka przekładniowa dla małej prędkości i wysokiego momentu obrotowego
- Metalowy uchwyt FIXTEC (1.0-10 mm)
- Zmiana kierunku obrotów
- Łatwy dostęp do szczotek węglowych
- Kabel 4 m



DE 10 RX	
Moc wejściowa (W)	630
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 2700
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30
Maks. statyczny moment utyku (Nm)	21
Uchwyt (mm)	10
Uchwyt narzędzia	½" x 20
Waga (kg)	1.6
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933409211

DD 3-152

3-BIEGOWA WIERTNICA DIAMENTOWA KOMBI

- Silnik dużej mocy 1900W
- Optymalna prędkość robocza maksymalizująca osiągi i wydajność koronki
- Łagodny rozruch z bezstopniową regulacją prędkości
- Zabezpieczenie termiczne silnika
- Sprzęgło bezpieczeństwa
- Szybki montaż – pewne mocowanie silnika dla łatwego użytku i minimum wibracji
- Uchwyt w kształcie litery L dla lepszej równowagi
- 3-biegowa skrzynka przekładniowa
- Kabel 5 m z PRCD
- W wyposażeniu podłączenie odpylacza, klucze do demontażu do koron 1¼" UNC 32 mm i 41 mm



Do wiercenia na sucho i na mokro



3 biegowa skrzynka przekładniowa



Zabezpieczenie termiczne silnika

DD 3-152	
Moc wejściowa (W)	1900
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min)	550 / 1250 / 2700
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	152
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	202
Uchwyt narzędzia	½" G + 1 ¼" UNC
Waga (kg)	6.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933428000

KORONKI DIAMENTOWE DO WIERCENIA NA MOKRO

WCHP-SB 8–50 mm



- 1 Standardowy chwyt G ½".
- 2 Standardowy chwyt UNC 1 ¼".
- 3 Wygrawerowana średnica i typ koronki zapewniają trwałą widoczność.
- 4 Segmenty zgrzewane laserowo to gwarancja, że nie będą odrywać się.
- 4 Wysokość segmentu 10 mm zapewnia doskonałą żywotność.

- Bardzo cienki segment 2 mm zapewnia szybkie i agresywne wiercenie w betonie zbrojonym.
- Zamknięty segment wiercący zapewnia niezwykle osiągi w trudnych warunkach.

Segmenty o unikalnej konstrukcji TURBO

- szlifowane wstępnie, dla uzyskania lepszych parametrów od pierwszego otworu.
- Jeden rowek zewnętrzny i dwa wewnętrzne umożliwiają lepsze chłodzenie i lepsze usuwanie materiału.

Ø (mm)	Opis	Chwyt koronki	Długość robocza B (mm)	Długość całkowita A (mm)	Numer Artykułu
8	WCHP-SB 8	½" Gas	70	135	4932352072
12	WCHP-SB 12	½" Gas	200	265	4932352074
14	WCHP-SB 14	½" Gas	300	365	4932352075
16	WCHP-SB 16	½" Gas	300	365	4932352077
18	WCHP-SB 18	½" Gas	300	365	4932352078
20	WCHP-SB 20	½" Gas	300	365	4932352079
22	WCHP-SB 22	½" Gas	300	365	4932352080
24	WCHP-SB 24	½" Gas	300	365	4932352081
25	WCHP-SB 25	½" Gas	300	365	4932352082
28	WCHP-SB 28	½" Gas	300	365	4932352083
30	WCHP-SB 30	½" Gas	300	365	4932352084
32	WCHP-SB 32	½" Gas	300	365	4932352085
35	WCHP-SB 35	½" Gas	300	365	4932352086
37	WCHP-SB 37	½" Gas	300	365	4932352087



WCHP-SB 52–152 mm



Ø (mm)	Opis	Chwyt koronki	Długość robocza B (mm)	Długość całkowita A (mm)	Numer Artykułu
40	WCHP-SB 40	½" Gas	300	365	4932352088
42	WCHP-SB 42	½" Gas	300	365	4932352089
45	WCHP-SB 45	½" Gas	300	365	4932352090
50	WCHP-SB 50	½" Gas	300	365	4932352092
52	WCHP-SB 52	1 ¼" UNC	420	500	4932352734
62	WCHP-SB 62	1 ¼" UNC	420	500	4932352735
82	WCHP-SB 82	1 ¼" UNC	420	500	4932352736
92	WCHP-SB 92	1 ¼" UNC	420	500	4932352737
102	WCHP-SB 102	1 ¼" UNC	420	500	4932352738
112	WCHP-SB 112	1 ¼" UNC	420	500	4932352739
122	WCHP-SB 122	1 ¼" UNC	420	500	4932352740
132	WCHP-SB 132	1 ¼" UNC	420	500	4932352741
152	WCHP-SB 152	1 ¼" UNC	420	500	4932352742