

AG 24 | SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2400W

- Mocny silnik „PROTECTOR“ o mocy 2400W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Ergonomiczna obudowa silnika dla najlepszego komfortu użytkownika
- Łagodny rozruch
- Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- Odlączalne szczotki węglowe
- Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Moc wejściowa (W)	2400	2400
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6600	6600
Średnica tarczy (mm)	230	230
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Waga (kg)	5.3	5.3
Nakrętka wiercowa FIXTEC	Nie	Nie
Włącznik Deadman	Nie	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Nie
Układ stabilizacji wyważenia	Nie	Nie
System Antywibracyjny	Nie	Nie
Obrotany uchwyt główny	Nie	Nie
Opakowanie	–	–
Numer Artykułu	4933402325	4933402450

AGV 22
SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2200W

- Mocny silnik o mocy 2200W pokryty powłoką proszkową służy zwiększeniu trwałości oraz doskonałej wytrzymałości we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o długości całkowitej 485 mm i wadze 5.4 kg dla wygodnej obsługi
- Łagodny rozruch dla sprawnego rozruchu
- Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- 2-pozycyjny uchwyt AVS dla mniejszej vibracji i wygodniejszej pracy
- Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania
- Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona



Antywibracyjny uchwyt boczny



Silnik „PROTECTOR“ – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Moc wejściowa (W)	2200	2200	2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	8500	6600	6600
Średnica tarczy (mm)	180	230	230
Maks. głębokość cięcia (mm)	43	68	68
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Waga (kg)	5.3	5.4	5.4
Nakrętka wiercowa FIXTEC	Nie	Nie	Nie
Włącznik Deadman	Nie	Nie	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Tak	Nie
Układ stabilizacji wyważenia	Nie	Nie	Nie
Uchwyt boczny AVS	Tak	Tak	Tak
Obrotany uchwyt główny	Nie	Nie	Nie
Opakowanie	–	–	–
Numer Artykułu	4933431820	4933431850	4933431860

AG 22 | SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2200W

- Mocny silnik o mocy 2200W pokryty powłoką proszkową służy zwiększeniu trwałości oraz doskonałej wytrzymałości we wszystkich zastosowaniach
- Kompaktowa konstrukcja o długości całkowitej 485 mm i wadze 5.2 kg dla wygodnej obsługi
- Kluczowa i odporna na odpryski osłona
- Łatwy dostęp do szczotek od zewnątrz dla szybkiego serwisowania



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Moc wejściowa (W)	2200	2200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6600	6600
Średnica tarczy (mm)	180	230
Maks. głębokość cięcia (mm)	43	68
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Waga (kg)	5.1	5.2
Nakrętka wiercowa FIXTEC	Nie	Nie
Włącznik Deadman	Tak	Tak
Funkcja blokady włącznika	Nie	Nie
Układ stabilizacji wyważenia	Nie	Nie
Uchwyt boczny AVS	Nie	Nie
Obrotany uchwyt główny	Nie	Nie
Opakowanie	–	–
Numer Artykułu	4933431830	4933433630

AGV 21 GEX | SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 2100W

- Mocny silnik „PROTECTOR“ o mocy 2100W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Układ stabilizacji wyważenia znacznie zmniejsza drgania złych tarcz
- Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowa rękojeść, zapewniają większy komfort i eliminują drgania przenoszone na operatora
- Obrotany uchwyt główny, 7-pozycyjny
- Łagodny rozruch dla sprawnego rozruchu
- Nakrętka FIXTEC umożliwiająca szybką i łatwą wymianę tarcz
- Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- Odlączalne szczotki węglowe
- Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Moc wejściowa (W)	2100	2100
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6600	6600
Średnica tarczy (mm)	230	230
Maks. głębokość cięcia (mm)	68	68
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Waga (kg)	5.5	5.5
Nakrętka wiercowa FIXTEC	Tak	Tak
Włącznik Deadman	Nie	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Nie
Układ stabilizacji wyważenia	Tak	Tak
System Antywibracyjny	Tak	Tak
Obrotany uchwyt główny	Tak	Tak
Opakowanie	–	–
Numer Artykułu	4933402304	4933402525

AGV 17 INOX | NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1750W

- Mocny silnik „PROTECTOR“ o mocy 1750W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- Wybór zmiennej prędkości w 7 położeniach od 2000 do 7600 obr./min zapewnia najlepsze wyniki dla stali nierdzewnej
- Elektronika utrzymująca stałą moc z łagodnym startem
- Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem narzędzia
- Nakrętka FIXTEC umożliwiła wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- Antywibracyjny uchwyt boczny dla niższej vibracji
- Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



	AGV 17-125 INOX
Moc wejściowa (W)	1750
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	2000 - 7600
Średnica tarczy (mm)	125
Maks. głębokość cięcia (mm)	33
Gwint wrzeciona	M 14
Waga (kg)	2.8
Zmienna prędkość	Tak
Nakrętka wiercowa FIXTEC	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933449870