

AGV 17

SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1750W

- o Mocny silnik „PROTECTOR“ o mocy 1750W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- o Układ elektroniczny stałej mocy zapewnia stałą prędkość we wszystkich zastosowaniach
- o Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- o Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- o Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem narzędzia
- o FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
- o Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- o Antywibracyjny uchwyt boczny dla niższej vibracji
- o Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Moc wejściowa (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Średnica tarczy (mm)	125	125	125	150	180
Maks. głębokość cięcia (mm)	33	33	33	45	58
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Waga (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Zmienna prędkość	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
Nakrętka wieńcowa FIXTEC	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Włącznik Deadman	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Uchwyt boczny AVS	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Układ stabilizacji wyważenia	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Opakowanie	–	–	–	–	–
Numer Artykułu	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270



Silnik „PROTECTOR“ – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia



Antywibracyjny uchwyt boczny dla niższej vibracji



Układ elektroniczny

AGV 15 | SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1550W

- o Mocny silnik „PROTECTOR“ o mocy 1550W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- o Kompaktowa i wąska konstrukcja zapewnia wygodną obsługę
- o Łagodny rozruch dla sprawnego rozruchu
- o Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- o Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu
- o Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem narzędzia
- o Nowa zintegrowana i innowacyjna zmiana tarczy bez użycia narzędzi „FIXTEC“
- o Bezkluczowa osłona tarczy zabezpiecza przed odpryskami dla łatwego ustawiania
- o Antywibracyjna rękojeść boczna dla ograniczenia zmęczenia użytkownika
- o Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Moc wejściowa (W)	1550	1550	1550
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Średnica tarczy (mm)	125	125	150
Maks. głębokość cięcia (mm)	33	33	44
Gwint wrzeciona	M 14	M 14	M 14
Waga (kg)	2.6	2.6	2.6
Zmienna prędkość	Nie	Tak	Nie
FIXTEC	Tak	Tak	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Tak	Tak
Układ stabilizacji wyważenia	Nie	Nie	Nie
Opakowanie	–	–	–
Numer Artykułu	4933428120	4933428127	4933433250

AGV 13 | SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1250W

- o Mocny silnik „PROTECTOR“ o mocy 1250W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- o Kompaktowa i wąska konstrukcja z długością 194 mm zapewnia wygodną obsługęUkład elektroniczny stałej mocy zapewnia stałą prędkość pod obciążeniem
- o Funkcja blokady włącznika w celu uniemożliwienia automatycznego uruchomienia po zaniku zasilania
- o Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu
- o Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem narzędzia
- o Zintegrowana i innowacyjna zmiana tarczy bez użycia narzędzi „FIXTEC“
- o Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- o Antywibracyjna rękojeść boczna dla ograniczenia zmęczenia użytkownikaOgumowany kabel zasilający o długości 4 m



	AGV 13-125 XE
Moc wejściowa (W)	1250
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	2,800 - 11,500
Średnica tarczy (mm)	125
Maks. głębokość cięcia (mm)	33
Gwint wrzeciona	M 14
Waga (kg)	2.45
FIXTEC	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak
Uchwyt boczny AVS	Tak
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933451218

AGV 12 XPD | SZLIFIERKA KĄTOWA O MOCY 1200W

- o Mocny silnik „PROTECTOR“ o mocy 1200W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia
- o Kompaktowa i wąska konstrukcja zapewnia wygodną obsługę
- o Łagodny rozruch dla sprawnego rozruchu
- o Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przed ponownym uruchomieniem po zaniku prądu
- o Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu
- o Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem narzędzia
- o Nowa zintegrowana i innowacyjna zmiana tarczy bez użycia narzędzi „FIXTEC“
- o Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
- o Antywibracyjna rękojeść boczna dla ograniczenia zmęczenia użytkownika
- o Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m



	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
Moc wejściowa (W)	1200	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11,000	11,000
Średnica tarczy (mm)	125	125
Maks. głębokość cięcia (mm)	33	33
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Waga (kg)	2.4	2.4
FIXTEC	Tak	Tak
Włącznik Deadman	Tak	Tak
Funkcja blokady włącznika	Tak	Tak
Włącznik	Przełącznik łopatkowy	Przełącznik łopatkowy
Opakowanie	–	Walizka
Numer Artykułu	4933433240	4933433855