

DG 30 E | SZLIFIERKA PROSTA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI

- Krótka, zwarta konstrukcja pozwala na łatwą obsługę
- Elektroniczny łagodny rozruch
- Elektroniczna kontrola prędkości
- Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia precyzję obrotów
- Odlączalne szczotki węglowe
- Wyłącznik Ergo
- Nadaje się również do pracy stacjonarnej w stojakach wiertarskich lub na głowicach obrotowych o średnicy szyjki przekładni 43 mm
- W wyposażeniu kabel 4 m, klucz do śrub SW 17 / SW 15, tuleja zaciskowa 6 mm



|                                            | DG 30 E         |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Moc wejściowa (W)                          | 500             |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min)          | 10,000 - 30,000 |
| Maks. średnica tarczy ściernej (mm)        | 40              |
| Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm) | 20              |
| Zdolność tuleji zaciskowej (mm)            | 6               |
| Waga (kg)                                  | 1.3             |
| Opakowanie                                 | –               |
| Numer Artykułu                             | 4933385100      |

DG 7 E | NISKOOBROTOWA SZLIFIERKA TRZPIENIOWA

- Długie wrzeciono umożliwia łatwy dostęp do miejsc trudnodostępnych
- Elektroniczna kontrola prędkości
- Najniższa prędkość obr. 7000 obr/min do szlifowania i frezowania w metalu
- Mocna metalowa skrzynka przekładniowa
- W wyposażeniu kabel 4 m, tuleja zaciskowa 6 mm, klucz do śrub SW 17 / SW 15



|                                     | DG 7 E      |
|-------------------------------------|-------------|
| Moc wejściowa (W)                   | 600         |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min)   | 3000 - 7000 |
| Maks. średnica tarczy ściernej (mm) | 45          |
| Zdolność tuleji zaciskowej (mm)     | 6 + 8       |
| Waga (kg)                           | 1.5         |
| Opakowanie                          | –           |
| Numer Artykułu                      | 4933391200  |

CHS 355 | PRZECINARKA DO METALU O MOCY 2300 W

- Silnik o mocy 2300W z 3800 obr/min o doskonałej wydajności cięcia
- Funkcja blokowania - kolek blokujący do trzymania przecinarki w zamkniętej pozycji w trakcie transportowania (łańcuch nie jest wymagany)
- Przystawka kątowa do cięcia elementów pod kątem do ±45°
- Szybko zwalniany zacisk mocujący: w krótkim czasie zmiana detalu obrabianego
- Blokada wrzeczona umożliwia łatwą i szybką wymianę tarczy
- Łatwa wymiana szczotek węglowych
- Wbudowany wentylator metalowy dla większej trwałości
- Stalowa płyta



|                                                  | CHS 355             |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Moc wejściowa (W)                                | 2300                |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min)                | 3800                |
| Rozmiar koła (mm)                                | 355                 |
| Zdolność cięcia profili okrągłych 90° i 45° (mm) | 125 / 100           |
| Zdolność cięcia profili kątowych 90° i 45° (mm)  | 115 / 80            |
| Zdolność cięcia prostokątnego 90° i 45° (mm)     | 230 x 70 / 100 x 80 |
| Zdolność cięcia profili L 90° i 45° (mm)         | 130 / 80            |
| Średnica otworu tarczy (mm)                      | 25.4                |
| Waga (kg)                                        | 18                  |
| Opakowanie                                       | –                   |
| Numer Artykułu                                   | 4933411760          |

MCS 66 | PIŁA DO CIĘCIA METALU NA SUCHO

- Mocny silnik 1800W, 4000 obr/min
- Technologia cięcia na sucho zapewnia szybkie, czyste i bez zadziorów cięcie metalu
- Tnie stal, stal nierdzewną, aluminium, izolacyjne panele piankowe
- Duża głębokość cięcia 66 mm
- Wyjątkowa zapadka zwalnająca osłonę wiórową umożliwiają szybkie usunięcie wiórów i wymianę tarczy
- Dźwignia wgłębna umożliwia szybkie i skuteczne cięcie wgłębne
- W wyposażeniu tarcza o 42 zębach z końcówkami ze spieku ceramiczno-metalowego



|                                      | MCS 66     |
|--------------------------------------|------------|
| Moc wejściowa (W)                    | 1800       |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min)    | 4000       |
| Średnica tarczy tnącej (mm)          | 203        |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm) | 66         |
| Średnica otworu tarczy (mm)          | 15.87      |
| Waga (kg)                            | 6.4        |
| Opakowanie                           | Walizka    |
| Numer Artykułu                       | 4933440615 |

TARCZE TNĄCE DO METALU

42 zęby, 203 średnica tarczy tnącej

Numer Artykułu 48404515



BS 125

PILARKA TAŚMOWA DO GŁĘBOKIEGO CIĘCIA

- Mocny silnik 1100W zapewnia maksymalne osiągi i trwałość
- Największa zdolność cięcia przy średnicy materiału do 125 x 125 mm
- 4-stopniowy wybór zmiennej prędkości od 0 do 116 m/min
- Technologia stałej mocy utrzymuje prędkość cięcia w najtrudniejszych zastosowaniach dla optymalnych osiągnięć
- Sprzęgło zabezpieczające przekładnię zwiększa trwałość użytkową przekładni i silnika przez absorbowanie dużych sił uderowych spowodowanych blokowaniem się ostrza
- Smukła konstrukcja obudowy silnika wykonana całkowicie z metalu i oświetlenie diodowe LED powierzchni roboczej gwarantują doskonałą widoczność podczas cięcia
- Mechanizm blokowania ostrza bez użycia narzędzi służący do szybkiej i łatwiej wymiany brzeszczotu
- Stopa regulowana bez użycia narzędzi

|                                             | BS 125     |
|---------------------------------------------|------------|
| Moc wejściowa (W)                           | 1100       |
| Prędkość bez obciążenia (m/min)             | 0 - 116    |
| Zdolność cięcia prostopadłego prętów (mm)   | 125 x 125  |
| Maks. zdolność cięcia w rurze z metalu (mm) | 125        |
| Długość ostrza (mm)                         | 1139.83    |
| Waga (kg)                                   | 6.5        |
| Opakowanie                                  | Walizka    |
| Numer Artykułu                              | 4933448245 |

| Grubość ścianki materiału (mm) | Podziałka zębów (mm) | Ilość zębów na cal | Numer Artykułu |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| ≥ 8                            | 2.5                  | 10                 | 48390501       |
| 5 - 8                          | 1.8                  | 14                 | 48390511       |
| 4 - 5                          | 1.4                  | 18                 | 48390521       |
| ≤ 4                            | 1.0                  | 25                 | 48390531       |



Największa zdolność cięcia przy średnicy materiału do 125 x 125 mm



4-stopniowa regulacja prędkości



Mechanizm blokowania ostrza bez użycia narzędzi