

JSPE 135 | WYRZYNARKA Z UCHWYTEM GÓRNYM

- Solidna i mocna wyrzynarka do szybkiego cięcia w drewnie, aluminium, stali i ceramice
- Mocny silnik 750W
- Precyzyjne prowadzenie ostrza = precyzyjne cięcie
- Opatentowany system FIXTEC umożliwia szybką wymianę ostrza i pochylenia podstawy z zaznaczeniem kątów 0° i 45°
- Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnym rozruchem i stałą prędkością pod obciążeniem
- 4-stopniowa oscylacja umożliwiającą wykonywanie cięć bez wyszczerbiania krawędzi oraz agresywnych cięć zgrubnych
- Skuteczna dmuchawa trocin w przód i w tył
- Lampa diodowa: doskonałe oświetlenie obszaru cięcia
- W wyposażeniu kabel 4 m, 5 brzeszczotów, urządzenie zapobiegające rozszczepianiu, stopa ślizgowa, adapter pochłaniacza



JSPE 135 TX	
Moc wejściowa (W)	750
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	800 - 3000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	135
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	10
Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm)	30
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	26
Waga (kg)	2.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933381230

JS 120 X | WYRZYNARKA Z UCHWYTEM KORPUSOWYM

- Smukła, opływowa konstrukcja obudowy silnika i zoptymalizowana waga dla łatwiejszej obsługi
- Mocny silnik 710W
- Opatentowany system FIXTEC umożliwia szybką wymianę ostrza i pochylenia podstawy z zaznaczeniem kątów 0° i 45°
- Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnym rozruchem i stałą prędkością pod obciążeniem
- 4-stopniowa oscylacja umożliwiającą wykonywanie cięć bez wyszczerbiania krawędzi
- Doskonała widoczność linii cięcia
- Technologia IMB-Technology: Integrated-Metal-Block to wspólny metalowy pojemnik dla elementów nośnych i stopki oferuje najwyższą trwałość i stabilność
- Mechanizm antywibracyjny: małe drgania
- Wbudowany układ odpalania
- W wyposażeniu kabel 4 m, 5 brzeszczotów, urządzenie przeciwdpryskowe, stopa



JS 120 X	
Moc wejściowa (W)	710
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500 - 2800
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	120
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	10
Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm)	30
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	26
Waga (kg)	2.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933381680

FSPE 110 X | WYRZYNARKA Z UCHWYTEM KORPUSOWYM

- Smukła obudowa silnika: łatwy uchwyt w każdym zastosowaniu
- Mocny silnik 710W
- Precyzyjne prowadzenie ostrza = precyzyjne cięcie
- Opatentowany system FIXTEC umożliwia szybką wymianę ostrza i pochylenia podstawy z zaznaczeniem kątów 0° i 45°
- Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnym rozruchem i stałą prędkością pod obciążeniem
- 4-stopniowa oscylacja umożliwiającą wykonywanie cięć bez wyszczerbiania krawędzi oraz agresywnych cięć zgrubnych
- Regulowana dmuchawa trocin w przód i w tył
- Niski poziom drgań i spokojna praca dzięki technologii antywibracyjnej
- W wyposażeniu 5 brzeszczotów, urządzenie przeciwdpryskowe, stopa przesuwna, adapter układu pochłaniacza i kabel 4 m



FSPE 110 X	
Moc wejściowa (W)	710
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	500 - 3000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	120
Maks. zdolność cięcia w stali (mm)	10
Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm)	30
Kąt ukosu (°)	45
Długość skoku (mm)	26
Waga (kg)	2.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933357990

SCS 65 Q | PILARKA TARCZOWA 190 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 65 MM)

- Silnik 1900W z dużym zapasem mocy
- Niespotykana nigdzie indziej stabilność i wygoda dzięki regulowanemu uchwytowi 'TILT-LOK' z powierzchnią 'Softgrip'
- Duża głębokość cięcia 65 mm
- Doskonale rozmieszczenie dźwigni regulacji i cięcia skośnego
- Dobra widoczność ostrza przy krawędzi skrawającej ułatwia kontrolę pracy elektronarzędzia
- Mocna aluminiowa płyta podstawy
- W wyposażeniu kabel QUIK-LOK 4 m, ostrze 20 zębów z węglików, prowadnica równoległa



SCS 65 Q	
Moc wejściowa (W)	1900
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5800
Średnica tarczy tnącej (mm)	190
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	52
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	65
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Waga (kg)	5.5
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	638051

TARCZE TNĄCE DO DREWNA

Do narzędzi przenośnych, 24 zęby, średnica tarczy tnącej 190 mm.

Numer Artykułu 4932327969



CS 60 | PILARKA TARCZOWA 184 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 61 MM)

- Mocny silnik 1600W z 5800 obr/min do szybkiego cięcia twardych materiałów
- Duża głębokość cięcia 61 mm
- Regulacja kąta przy cięciu skośnym 0 – 56° i zatrask dla 45°
- Szybko zwalnialna dźwignia do regulacji pochylenia
- Skuteczna dmuchawa trocin: czysta praca i dobra widoczność obszaru cięcia
- Duży, ergonomiczny uchwyt i dźwignia dla lepszej ergonomii i kontroli
- Prowadnica równoległa dla dokładnego prowadzenia
- W wyposażeniu kabel 4 m, ostrze 24 zębów z węglików, prowadnica równoległa, kabel 4 m



CS 60	
Moc wejściowa (W)	1600
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5800
Średnica tarczy tnącej (mm)	184
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	49
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	61
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Waga (kg)	4.8
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933419225

TARCZE TNĄCE DO DREWNA

Do urządzeń przenośnych, 24 zęby, średnica tarczy tnącej 184 mm

Numer Artykułu 4932352327



CS 55 | PILARKA TARCZOWA 165 MM (GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA 56 MM)

- Kompaktowa i lekka pilarka tarczowa do trzymania jedną ręką: szybkie i łatwe cięcie
- Mocny silnik 1200W z 6000 obr/min do szybkiego cięcia twardych materiałów
- Duża głębokość cięcia 56 mm
- Optymalny projekt środka ciężkości: prawie nie czuje się ciężaru
- Profesjonalna płyta podstawy odlewana z aluminium
- Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje ostrze pły w ciągu kilku sekund
- Doskonale odprowadzanie wiórów – daleko od użytkownika
- Ergonomiczna miękka rękojeść dla poprawienia wygody użytkowania
- Łatwy dostęp do szczepek węglowych: krótki czas przestoju i większa wydajność
- Blokada wrzeczona do szybkiej wymiany tarczy
- Dokładne, bezodpryskowe cięcie wzdłużne i poprzeczne
- W wyposażeniu kabel 4 m, ostrze 24 zębów z węglików, prowadnica równoległa



CS 55	
Moc wejściowa (W)	1200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6000
Średnica tarczy tnącej (mm)	165
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	37
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	56
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Waga (kg)	4.5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933403635

TARCZE TNĄCE DO DREWNA

Do urządzeń przenośnych, 24 zęby, średnica tarczy tnącej 165 mm

Numer Artykułu 4932399909

