

PJ 710 | MASZYNA DO WYKONYWANIA ZŁĄCZY

- Profesjonalne urządzenie do wykonywania złączy, które pozwala na łatwą, szybką i czystą pracę oraz uzyskanie precyzyjnych wyników w twardym i miękkim drewnie a także płytach wiórowych
- Konstrukcja odporna mechanicznie. Mocny silnik 710W
- Gumowe wkładki przeciwpoślizgowe w płycie podstawy
- Blokada wrzeczona, umożliwiająca łatwą wymianę ostrza
- Wyłącznik typu ERGO
- Głębokościomierz ustalający
- Nóż 6-zębowy
- Regulacja głębokości wcinania z 6. wstępnie ustawionymi pozycjami
- Zmienna, dokładna regulacja kąta z 3. wstępnie ustalonymi pozycjami (22.5°, 45°, 67.5°)
- Wyraźne znaczniki odniesienia i skale
- W wyposażeniu kabel 4 m, papierowy worek pyłowy, deflektor wiórów



PJ 710	
Moc wejściowa (W)	710
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10,000
Maks. średnica cięcia (mm)	100
Maks. głębokość cięcia (mm)	19
Waga (kg)	2.9
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	4933378875

BS 100 LE | SZLIFIERKA TAŚMOWA 4" (100 MM)

- Zwarta konstrukcja, idealna do szlifowania w pobliżu krawędzi
- Powierzchnia szlifowania 100x160 mm umożliwia szybkie i gładkie szlifowanie
- Bezstopniowy wstępny wybór prędkości taśmy pozwala na wszechstronność zastosowań
- Pokrętko sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy
- Wbudowany układ odpylania z turbiną i workiem pyłowym oznacza bezpyłową pracę i mniejsze zużycie taśmy szlifierskiej
- Łatwa wymiana taśmy szlifierskiej
- Możliwość pracy stacjonarnej
- W wyposażeniu kabel 4 m, worek pyłowy, taśma ścierna 100 x 620 mm



BS 100 LE	
Moc wejściowa (W)	1150
Prędkość taśmy (m/min)	230 - 400
Długość taśmy (mm)	620
Szerokość taśmy (mm)	100
Powierzchnia szlifowania (mm)	100 x 160
Waga (kg)	5.3
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933385150

TAŚMY ŚCIERNE

Tkaninowe taśmy ścierne do drewna, metalu, farby, lakieru i tynku.

Numer Artykułu 4932355067

ROS 150 E-2 | SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 150 MM

- Szlifierka mimośrodowa dysponująca niezrównaną mocą szlifowania za pomocą równoczesnej rotacji i oscylacji tarczy szlifierskiej
- Przekładnie redukcyjne zapewniają efektywne korzystanie z silnika o mocy 440W
- Średnica oscylacyjna 6.4 / 3.2 mm do szybkiego usuwania i wykańczania
- Regulacja prędkości (4000-10000 obr/min) - szczególnie potrzebna w przypadku materiałów wrażliwych na ciepło
- Szybka i łatwa wymiana papieru ściernego
- Wymienny worek pyłowy oraz standardowy 36 mm przewód podciśnieniowy
- Przłącznik suwakowy uszczelniony w całym korpusie
- Dodatkowy uchwyt
- W wyposażeniu kabel 4 m, worek pyłowy, tarcza szlifierska



ROS 150 E-2	
Moc wejściowa (W)	440
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4000 - 10,000
Średnica oscylacyjna (mm)	6.4 / 3.2
Rozmiar papieru ściernego (mm)	150
Waga (kg)	2.8
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933431170

PAPIERY ŚCIERNE 6 OTWORÓW

Dziurkowane tarcze szlifujące do: drewna, metalu, farby, lakieru, tynku.

Numer Artykułu 4932371591

ROS 125 E | SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA 125 MM

- Idealna do szlifowania drewna, metalu i tworzyw sztucznych w ograniczonych przestrzeniach
- Silnik o mocy 300W z pracą orbitalną 2.4 mm
- Regulacja prędkości (7000-12000 obr/min) - szczególnie potrzebne w przypadku materiałów wrażliwych na ciepło
- Wygodny sposób mocowania papieru ściernego
- Doskonały do odsysania - 90% skuteczności odpylania z większym workiem
- Łatwy do czyszczenia worków
- Na pokładzie adapter odkurzacza pasuje do standardowych 36 mm przewodów podciśnieniowych
- W wyposażeniu zestaw papierów ściernych (ziarno 60, 80, 120), worek pyłowy



ROS 125E	
Moc wejściowa (W)	300
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	7000 - 12,000
Prędkość oscylacji (obr/min)	14,000 - 26,000
Średnica oscylacyjna (mm)	2.4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Waga (kg)	1.7
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	4933433180

PAPIERY ŚCIERNE 8 OTWORÓW - RZEP

Dziurkowane tarcze szlifujące do drewna, metalu, farby, lakieru i tynku.

Numer Artykułu 4932367741

SPS 140 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 1/4"

- Mocny silnik 260W
- Ruch oscylacyjny 1,6 mm umożliwia dokładne szlifowanie
- Szybkołączka do odsysacza pyłu lub worka na pył
- Papier ścierny dołącza się za pomocą haczyka z pętelką lub za pomocą systemu mocowania
- Trwały kabel 4 m gumowy pozwala użytkownikowi łatwo przemieszczać się wokół przedmiotu obrabianego



SPS 140	
Moc wejściowa (W)	260
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	14,700
Prędkość oscylacji (obr/min)	28,000
Średnica oscylacyjna (mm)	1.6
Rozmiar papieru ściernego (mm)	113 x 105
Waga (kg)	1.6
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933447015

PDS 13 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA TYPU DELTA

- Idealna do szlifowania w narożnikach i na obrzeżach
- Zintegrowane odsysanie do worka pyłowego
- Przyłącze do torby na pył lub systemu absorpcyjnego
- Ruch oscylacyjny 2 mm: idealny do szlifowania precyzyjnego i na obrzeżach
- Bardzo lekka szlifierka do pracy jedną ręką
- Profesjonalna płyta podstawy wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium
- Szybka i łatwa wymiana papieru ściernego
- W wyposażeniu kabel 4 m, zestaw papierów ściernych



PDS 13	
Moc wejściowa (W)	200
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	13,000
Prędkość oscylacji (obr/min)	26,000
Średnica oscylacyjna (mm)	2.0
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100x147
Waga (kg)	1.3
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933391185

PAPIERY ŚCIERNE - RZEP

Dziurkowane tarcze szlifujące do: drewna, metalu, farby, lakieru, tynku.

Numer Artykułu 4932355140