

AS 300 EMAC

ODPYLACZ 30 L, KLASA M

- Semi-kompaktowy zbiornik 30-litrowy do prac terenowych i warsztatowych
- 3800 l/min przepływ powietrza z 250 mbar zasysaniem
- Klasa pyłu M. Standardowy MAK-faktor > 0,1 mg/m³: pył mineralny, pył drewniany (dąb, buk)
- Automatyczne przełączanie poboru mocy
- System podwójnego filtra
- Zmywalny i długotrwały filtr
- Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego przez ładunek elektrostatyczny
- Automatyczny system czyszczenia filtra
- Łagodny rozruch dla precyzyjnego startu
- W wyposażeniu 2x adapter narzędzi, rura, 2x rura przedłużająca, dysza podłogowa, dysza szczelinowa, welniany worek filtra, wąż 4x36 mm



AS 300 EMAC	
Moc wejściowa (W)	1500
Objętość powietrza (l / min)	3800
Maks. podciśnienie (mbar)	250
Pojemność (l)	30
Średnica węża ssącego (mm)	36
Waga (kg)	10
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933416080



Automatyczny system czyszczenia



Automatyczne przełączanie poboru mocy



Można łatwo zamontować do odkpylaczy Milwaukee® M-Class pilł tarczowych Fuel™, szlifierek przewodowych lub bruzdownic

AS 300 ELAC

ODPYLACZ 30 L, KLASA L

- Zbiornik 30-litrowy do prac terenowych i warsztatowych
- 3800 l/min przepływ powietrza z 250 mbar zasysaniem
- Klasa pyłu L. Standardowy MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatyczne przełączanie poboru mocy
- Łatwo oczyszczający się PET filtr
- Bardzo cicha turbina dla mniejszych drgań
- Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego przez ładunek elektrostatyczny
- Automatyczny system czyszczenia filtra
- W wyposażeniu 2 x adapter narzędzi, rura, 2 x rura przedłużająca, dysza podłogowa, dysza szczelinowa, welniany worek filtra, wąż 4 x 36 mm



AS 300 ELAC	
Moc wejściowa (W)	1500
Objętość powietrza (l / min)	3800
Maks. podciśnienie (mbar)	250
Pojemność (l)	30
Średnica węża ssącego (mm)	36
Waga (kg)	10
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933428455

AS 500 ELCP

ODPYLACZ 50 L, KLASA L

- Duży 50 l zbiornik idealny do użycia warsztatowego
- 3700l/min przepływ powietrza z 250 mbar zasysaniem
- Klasa pyłu L. Standardowy MAK-faktor > 1 mg/m³
- Odbiór mocy z gniazda dla elektronarzędzi
- Łatwo oczyszczający się PET filtr
- Bardzo cicha turbina dla mniejszych drgań
- Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego przez ładunek elektrostatyczny
- W wyposażeniu 2 x adapter narzędziowy, 1 x welniany worek filtra, 1 x jednorazowy worek, wąż 4 m x 36 mm



AS 500 ELCP	
Moc wejściowa (W)	1500
Objętość powietrza (l / min)	3700
Maks. podciśnienie (mbar)	250
Pojemność (l)	50
Średnica węża ssącego (mm)	36
Waga (kg)	11
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933416070

AS 300 ELCP

ODPYLACZ 30 L, KLASA L

- Zbiornik 30-litrowy do prac terenowych i warsztatowych
- 3700l/min przepływ powietrza z 250 mbar zasysaniem
- Klasa pyłu L. Standardowy MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatyczne przełączanie poboru mocy
- Łatwo oczyszczający się PET filtr
- Bardzo cicha turbina dla mniejszych drgań
- Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego przez ładunek elektrostatyczny
- W wyposażeniu 2 x adapter narzędzi, rura, 2 x rura przedłużająca, dysza podłogowa, dysza szczelinowa, welniany worek filtra, wąż 4 x 36 mm



AS 300 ELCP	
Moc wejściowa (W)	1500
Objętość powietrza (l / min)	3700
Maks. podciśnienie (mbar)	250
Pojemność (l)	30
Średnica węża ssącego (mm)	36
Waga (kg)	10
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933416060

AS 2-250 ELCP

ODPYLACZ 25 L - KLASA L -CZYSZCZENIE FILTRA PRZYCIŚKIEM

- Duży zbiornik 25 L idealny do prac warsztatowych
- Silnik o mocy 1250 W z 210 mbar zasysaniem - o 10% większa skuteczność
- Odbiór mocy z gniazda dla elektronarzędzi
- Wydajność odbioru mocy 2600 W pozwala na stosowanie z narzędziami o dużej mocy
- CLEAR-PRESS system czyszczenia filtra
- Zmywalny filtr PET zapewnia dłuższą żywotność filtra
- Klasa pyłu L. Standardowy MAK-faktor > 1 mg/m³
- Czyszczenie na sucho i mokro
- Przechowywanie węża i kabla
- Funkcja dmuchawy pyłu
- Ogumowany kabel 7,5 m
- W wyp. wąż 3,5 m z zestawem do czyszczenia podłogi, 2 x adapter do podłączania do narzędzi, 1 x welniany worek filtra, 1 x jednorazowy worek, 1 x dysza



AS 2-250 ELCP	
Moc wejściowa (W)	1250
Objętość powietrza (l / min)	3600
Maks. podciśnienie (mbar)	210
Pojemność (l)	25
Średnica węża ssącego (mm)	32
Waga (kg)	10.4
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933447480