

MS 305 DB | UKOŚNICA UCHYLNA DWUSTRONNIE 305 MM

- Odczyt cyfrowy kąta przy cięciu skośnym daje powtarzalność do 0,1°
- Napęd bezpośredni silnikiem 1800 W z elektronicznym układem stałej prędkości
- Podwójna zintegrowana lampa oświetla całość powierzchni pracy i linii cięcia
- Wbudowany kanał pyłu-zbiera 75% pyłu i odpadów przy cięciu blisko miejsca cięcia z obu stron tarczy i kieruje je z powrotem do piły
- Unikalny kształt silnika rzędowego-wyjatkowa widoczność z obu stron powierzchni obrabianego materiału i optymalizacja wyważenia podczas transportu
- Zdolność cięcia ukośnego – 55° po lewej i 60° po prawej dla maksymalnej wszechstronności. Zapadki: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° lewo i prawo
- Podwójny pochyl – do pochylania głowicy piłu w lewo i prawo 0° – 48°. Możliwość ustalania pochylu L i P w: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Szybkie i dokładne nastawienie ukosu
- W wyp.: zacisk mocujący, tarcza (60 zębów), adapter do odsysania Ø 35 / 58 mm, klucz i kabel 3 m



MS 305 DB	
Moc wejściowa (W)	1800
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3200
Średnica tarczy tnącej (mm)	305
Kąt pochylu w lewo (°)	48
Kąt pochylu w prawo (°)	48
Kąt ukosu lewo (°)	55
Kąt ukosu prawo (°)	60
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 45° (mm)	57 x 241
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 90° (mm)	102 x 241
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 45° (mm)	57 x 342
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 90° (mm)	102 x 342
Waga (kg)	29.5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933411550

MS 304 DB | UKOŚNICA UCHYLNA DWUSTRONNIE 305 MM

- Napęd bezpośredni silnikiem 1800W – daje wysokosprawne cięcia w twardym drewnie
- Podwójna zintegrowana lampa oświetla całość powierzchni pracy i linii cięcia
- Wbudowany kanał pyłu - zbiera 75 % pyłu i odpadów przy cięciu blisko miejsca cięcia z obu stron tarczy i kieruje je z powrotem do piły
- Unikalny kształt silnika rzędowego-wyjatkowa widoczność z obu stron powierzchni obrabianego materiału i optymalizacja wyważenia podczas transportu
- Zdolność cięcia ukośnego – 55° po lewej i 60° po prawej dla maksymalnej wszechstronności. Zapadki: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° lewo i prawo
- Podwójny pochyl – do pochylania głowicy piłu w lewo i prawo 0° – 48°. Możliwość ustalania pochylu L i P w: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Szybkie i dokładne nastawienie ukosu
- W wyposażeniu zacisk mocujący, tarcza (60 zębów), adapter do odsysania Ø 35 / 58 mm, klucz, kabel 3 m



MS 304 DB	
Moc wejściowa (W)	1800
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3900
Średnica tarczy tnącej (mm)	305
Kąt pochylu w lewo (°)	48
Kąt pochylu w prawo (°)	48
Kąt ukosu lewo (°)	55
Kąt ukosu prawo (°)	60
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 45° (mm)	57 x 241
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 90° (mm)	102 x 241
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 45° (mm)	57 x 342
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 90° (mm)	102 x 342
Waga (kg)	29.5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933433340

MS 216 | KOMPAKTOWA UKOŚNICA 216 MM

- Silnik o mocy 1800W - wystarczająca siła do cięcia twardego drewna
- Trwałość - podwójne poziome prowadnice z dwoma linowymi łożyskami gwarantują gładki posuw
- Blokada posuwu – głowica piły automatycznie jest blokowana w tylnej pozycji
- Regulowany laser – pozwala szybko i łatwo ustawić użytkownikowi linię cięcia z tarczą
- Stalowa zapadka płyty z aktualnym kątem daje możliwość powtarzalności dokładnych cięć
- Dźwignia/rękojeść ogumowane –pozwala na wykonywanie powtarzalnych cięć w komforcie i bez zmęczenia
- System regulacji pochylu – dla szybkiego i gładkiego przeorientowania nastawów cięcia
- Zintegrowana dioda robocza LED
- Blokada wrzeczona – dla szybkiej wymiany tarczy
- Wysokowydajna podstawa i prowadnica zapewnia trwałość i dokładność piły
- Zakres regulacji 48°/-2°
- W wyposażeniu tarcza (48 zębów), zacisk mocujący, klucz



MS 216 SB	
Moc wejściowa (W)	1800
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	6000
Średnica tarczy tnącej (mm)	216
Kąt pochylu w lewo (°)	48
Kąt pochylu w prawo (°)	-2
Kąt ukosu lewo (°)	50
Kąt ukosu prawo (°)	50
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 45° (mm)	190 x 48
Zdolność cięcia ukos 45° / pochyl 90° (mm)	190 x 60
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 45° (mm)	270 x 48
Zdolność cięcia ukos 90° / pochyl 90° (mm)	270 x 60
Średnica otworu tarczy (mm)	30
Waga (kg)	14.5
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933419300

MSUV 275 | UNIWERSALNY STOJAK DO UKOŚNICY

- Prosto składalny kształt do łatwego magazynowania w sklepach, garażach i samochodach
- Poprawiony system mocowania z prostym jednoruchowym elementem blokującym i pojedynczym punktem zwalniania
- Zdolność cięcia materiału 2750 mm
- Maksymalne obciążenie 180 kg
- Uniwersalne wsporniki – kompatybilne z innymi markami
- Nieślizgająca się gumowa nakładka
- Łatwo zwalnialny zamek przedłużki
- Zintegrowana podstawa do składowania



MSUV 275	
Wysokość (mm)	850
Rozmiar podstawy (mm)	1170
Rozstawialny do (mm)	2750
Zwinięty rozmiar (mm)	1340
Podpora łożyskowa (kg)	180
Waga (kg)	26
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933419550

MSL 3000 | UNIWERSALNY STOJAK DO UKOŚNICY

- Lekka konstrukcja – czyni go bardziej przenośnym do pracy w terenie
- Składany do 1200 mm – dzięki zdejmowalnym nogom i zwartej konstrukcji
- Rozstawialny do 3 m – łatwe cięcie długiego materiału obrabianego
- Heavy Duty – wytrzymuje do 250 kg
- Jedna noga do regulacji punktu do poziomowania na nierównym podłożu
- Komfortowa wysokość pracy – 81 cm
- W pełni regulowany zacisk – pomaga mocować długie materiały – pojedynczą gałką
- Szybkie składanie – złożenie w ciągu kilku sekund
- Podpora rolkowa – do efektywnego podparcia materiału



MSL 3000	
Wysokość (mm)	810
Rozmiar podstawy (mm)	1100
Rozstawialny do (mm)	3000
Zwinięty rozmiar (mm)	1200
Podpora łożyskowa (kg)	250
Waga (kg)	23
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933411565

MSL 1000 | STOJAK DO UKOŚNICY

- Lekka waga, mieści się w bagażniku każdego typu samochodu
- Najbardziej kompaktowy profesjonalny stojak, całkowita długość 1,08 m
- Przedłużalny z każdej strony 2,08 m
- Maksymalne obciążenie 180 kg
- Jedna noga regulacja punktu do poziomowania na nierównym podłożu
- Szybko zwalniane wsporniki
- Ogranicznik regulacji wysokości
- Zwarta konstrukcja



MSL 1000	
Wysokość (mm)	850
Rozmiar podstawy (mm)	1081
Rozstawialny do (mm)	2082
Zwinięty rozmiar (mm)	1081
Podpora łożyskowa (kg)	180
Waga (kg)	16.6
Opakowanie	–
Numer Artykułu	4933428970