



02

LEX 3 77

Do wykończeniowych prac lakierniczych

- ▶ Bardzo trwała konstrukcja zapewnia długą żywotność, rzadszą potrzebę serwisowania i oszczędność kosztów
- ▶ Przyjemny odgłos pracy, niewielkie vibracje i rozproszone odprowadzanie powietrza w zastosowaniu z węzłem ciśnieniowym to ochrona zdrowia dla użytkownika
- ▶ Hamulec tarczy redukuje błędy szlifowania podczas przykładania urządzenia do materiału, a tym samym konieczność poprawek i koszty
- ▶ Niskie zużycie sprężonego powietrza wpływa na redukcję kosztów

Dane techniczne	LEX 3 77/2,5	LEX 3 77/2,5 Set
Ciśnienie robocze (przepływowe) (bar)	6	6
Suw robocze (min ⁻¹)	21.000	21.000
Prędkość obr. ruchu mimośr. (min ⁻¹)	10.500	10.500
Suw szlifujący (mm)	2,5	2,5
Wartość emisji drgań ah (1-osiowa) (m/s ²)	0,8	0,8
Wartość emisji drgań ah (3-osiowa) (m/s ²)	1,9	1,9
Zużycie powietrza przy obciążeniu nominalnym (l/min)	270	270
Talerz szlifierski Ø (mm)	77	77
Poziom ciśnienia akustycznego (dB[A])	72	72
Ciężar (kg)	0,8	0,8



Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
talerz szlifierski StickFix Ø 77 mm W-HT (miękkil), narzędzie do obsługi		
LEX 3 77/2,5 w kartonie	1.635,00 2.011,05	691131
LEX 3 77/2,5 Set przyłącze IAS 3-SD, wąż DL 12,4x 5m, przekładka Ø 77 mm, w Systainerze SYS 2 T-LOC	2.183,00 2.685,09	691150

Do użytkowania szlifierek pneumatycznych wymagany jest system przyłączania IAS 3.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe
od strony 121



Materiały ściernie
od strony 128



Wyjątkowo długi okres użytkowania

Dla bezkolizyjnych przebiegów bez awarii i bez potrzeby konserwacji.