

Obróbka powierzchni

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa LEX 3 125



2013

LEX 3 125



Pomyłka wykluczona

Na przycisku włącznika w LEX 3 mamy czytelną identyfikację suwu, dzięki czemu zawsze trzyma się w ręku właściwe urządzenie.



Oszczędność na sprężonym powietrzu – nie na efektach

- ▶ Niskie zużycie sprężonego powietrza wpływa na redukcję kosztów
- ▶ Mniejsze wibracje i przyjemny odgłos pracy zapewniają ochronę zdrowia
- ▶ Bardzo trwała konstrukcja zapewnia długą żywotność, rzadszą potrzebę serwisowania i oszczędność kosztów
- ▶ Połączenie z węzłem IAS 3 light upraszcza stałe odsysanie, zapewnia najlepsze wyniki pracy i ochronę zdrowia

Dane techniczne	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5
Ciśnienie robocze (przeptywowe) (bar)	6	6
Suwy robocze (min ⁻¹)	19.000	19.000
Prędkość obr. ruchu mimośr. (min ⁻¹)	9.500	9.500
Suw szlifujący (mm)	3	5
Wartość emisji drgań ah (1-osiowa) (m/s ²)	1,1	1,1
Wartość emisji drgań ah (3-osiowa) (m/s ²)	3,6	4,2
Zużycie powietrza przy obciążeniu nominalnym (l/min)	290	290
Poziom ciśnienia akustycznego (dB[A])	70	70
Talerz szlifierski Ø (mm)	125	125
Ciężar (kg)	1	1



Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
narzędzie do obsługi, w kartonie		
LEX 3 125/3	2.367,00	691140
talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (supermiękkki)	2.911,41	
LEX 3 125/5	2.367,00	691141
talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękkki-HT)	2.911,41	

Do użytkowania szlifierek pneumatycznych wymagany jest system przyłączenia IAS 3.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.
Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 121



Materiały ściernie od strony 131

