



2013

02

LEX 3 150

Powstrzymuje wibracje. Zwiększa efektywność

- ▶ Precyzja – hamulec talerza dla dobrego rezultatu szlifowania
- ▶ Niskie zużycie sprężonego powietrza wpływa na redukcję kosztów
- ▶ Perfekcyjne odsysanie i oszczędne zużycie materiału ściernego – dzięki wysokiej jakości talerzowi szlifierskiemu FUSION-TEC pracującemu na zasadzie MULTI-JETSTREAM
- ▶ Mniejsze wibracje i przyjemny odgłos pracy zapewniają ochronę zdrowia

Dane techniczne	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Ciśnienie robocze (przepływowo) (bar)	6	6	6
Suw robocze (min ⁻¹)	20.000	20.000	20.000
Prędkość obr. ruchu mimośr. (min ⁻¹)	10.000	10.000	10.000
Suw szlifujący (mm)	3	5	7
Wartość emisji drgań ah (1-osiowa) (m/s ²)	2,1	2,7	3,17
Wartość emisji drgań ah (3-osiowa) (m/s ²)	3,7	3,9	5,8
Zużycie powietrza przy obciążeniu nominalnym (l/min)	290	290	310
Poziom ciśnienia akustycznego (dB[A])	72	72	76
Talerz szlifierski Ø (mm)	150	150	150
Ciężar (kg)	1	1	1



Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
narzędzie do obsługi, w kartonie		
LEX 3 150/3	2.367,00	691137
talerz szlifierski StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermiękki)	2.911,41	
LEX 3 150/5	2.367,00	691138
talerz szlifierski StickFix Ø 150 FUSION-TEC (miękki HT)	2.911,41	
LEX 3 150/7	2.367,00	691139
talerz szlifierski StickFix Ø 150 FUSION-TEC (miękki HT)	2.911,41	

Do użytkowania szlifierek pneumatycznych wymagany jest system przyłączania IAS 3.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe
od strony 121

Materiały ściernie
od strony 132



Bezpiecznie i zdrowo

Miękki uchwyt szlifierki LEX 3 idealnie leży w dłoni. Odsysanie na zasadzie MULTI-JETSTREAM utrzymuje w czystości powietrze do oddychania oraz obrabiany element.