

Obróbka powierzchni

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna LRS 400



design award
winner
2004

LRS 400



Łatwe prowadzenie

Wszystkie pneumatyczne szlifierki oscylacyjne są łatwe w prowadzeniu – czy to jedną ręką, czy dwiema. Miękka nakładka na obudowie w połączeniu z dodatkowym uchwytem zapewniają optymalne trzymanie szlifierki LRS 400.



Długa do dużych powierzchni

- ▶ Lekka i poręczna mimo swojej wielkości
- ▶ Intensywne zdzieranie na dużych, płaskich powierzchniach
- ▶ Bardzo dobre odsysanie
- ▶ Miękka nakładka w miejscu uchwytu

Dane techniczne

Ciśnienie robocze (przeptywowe) (bar)	6
Suwy robocze (min ⁻¹)	14.000
Suw szlifujący (mm)	4
Zużycie powietrza przy obciążeniu nominalnym (l/min)	390
Stopa szlifierska StickFix (mm)	80 x 400
Ciężar (kg)	2,3



Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
LRS 400	2.610,00	574813
stopa szlifierska StickFix 80 x 400 mm (miękka), buteleczka oleju do czyszczenia i smarowania LFC 9022 (50 ml), w kartonie	3.210,30	


Do użytkowania szlifierek pneumatycznych wymagany jest system przyłączania IAS 3.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe
od strony 123



Materiały ściernie
od strony 135

