


Gwoździarki

NV 45AB2



Gwoździe (mm):


L	22 (7/8) - 45 (1-3/4)
d	3,0 (.120)
D	10,5 (.413)

- doskonale wyważona i lekka konstrukcja
- szybko i precyzyjnie reagujący mechanizm wyzwalacza
- maks. prędkość wbijania 3 gwoździe/s
- pojemny i wygodny do załadowania magazynek
- ręcznie regulowana głębokość wbijania
- gumowa rękojeść podnosząca komfort pracy
- gumowe nakładki zapobiegające zeszliżiwaniu gwoździarki z dachu
- wstawki oporowe wykonane z węglików, wydłużają żywotność dźwigni zwalniającej
- wyposażenie standardowe: klucz sześciokąt, okulary ochronne

Specyfikacja:

WYMIARY D X W (mm)	250 X 264
ZAKRES CIŚNIENIA ROBOCZEGO (bar)	4,8-8,3
ZUŻYCIE POWIETRZA NA JEDEN CYKL (l)	1,3
POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA (szt.)	120
ŚREDNICA GŁOWY GWOŹDZIA (mm)	10,5
ŚREDNICA TRZONU GWOŹDZIA (mm)	3
DŁUGOŚĆ GWOŹDZIA (mm)	22-45
ŁĄCZENIE	zwoj łączony drutem
WAGA (kg)	2,5

NV 50AH



Gwoździe (mm):


L	27 (1-1/16) - 50 (2)
d	1,8 (.071) - 2,3 (.091)
D	4,6 (.181) - 4,8 (.189)

- doskonale wyważona i lekka konstrukcja
- szybko i precyzyjnie reagujący mechanizm wyzwalacza
- maks. prędkość wbijania 3 gwoździe/s
- pojemny i wygodny do załadowania magazynek
- ręcznie regulowana głębokość wbijania
- gumowa rękojeść podnosząca komfort pracy
- regulacja kierunku wylotu powietrza
- wyposażenie standardowe: klucz sześciokąt, okulary ochronne

Specyfikacja:

WYMIARY D X W (mm)	252 X 269
ZAKRES CIŚNIENIA ROBOCZEGO (bar)	4,9-8,3
ZUŻYCIE POWIETRZA NA JEDEN CYKL (l)	0,8
POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA (szt.)	200-800
ŚREDNICA GŁOWY GWOŹDZIA (mm)	4,6-4,8
ŚREDNICA TRZONU GWOŹDZIA (mm)	1,8-2,3
DŁUGOŚĆ GWOŹDZIA (mm)	27-50
ŁĄCZENIE	zwoj łączony drutem
WAGA (kg)	1,4

NV 90AB



Gwoździe (mm):


L	45 (1-3/4) - 90 (3-1/2)
d	2,5 (.099) - 3,8 (.150)
D	6,0 (.236) - 7,9 (.311)

- doskonale wyważona i lekka konstrukcja
- szybko i precyzyjnie reagujący mechanizm wyzwalacza
- maks. prędkość wbijania 3 gwoździe/s
- pojemny i wygodny do załadowania magazynek
- ręcznie regulowana głębokość wbijania
- gumowa rękojeść podnosząca komfort pracy
- regulacja kierunku wylotu powietrza
- wyposażenie standardowe: klucz sześciokąt, okulary ochronne

Specyfikacja:

WYMIARY D X W (mm)	292 X 389
ZAKRES CIŚNIENIA ROBOCZEGO (bar)	5-8,5
ZUŻYCIE POWIETRZA NA JEDEN CYKL (l)	2,7
POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA (szt.)	150-300
ŚREDNICA GŁOWY GWOŹDZIA (mm)	6-7,9
ŚREDNICA TRZONU GWOŹDZIA (mm)	2,5-3,8
DŁUGOŚĆ GWOŹDZIA (mm)	45-90
ŁĄCZENIE	zwoj łączony drutem
WAGA (kg)	3

NR 90AD



Gwoździe (mm):

L	50 (2) - 90 (3-1/2)
d	2,9 (.113) - 3,8 (.148)
D	6,8 (.266) - 7,6 (.300)

- nowoczesna i agresywna stylistyka
- doskonale wyważona i lekka konstrukcja
- przystosowana do pracy jedną ręką
- szybko i precyzyjnie reagujący mechanizm wyzwalacza
- wygodny do załadowania aluminiowy magazynek
- maks. prędkość wbijania 3 gwoździe/s
- gumowa rękojeść podnosząca komfort pracy
- ręcznie regulowana głębokość wbijania
- wyposażenie standardowe: klucz sześciokąt, okulary ochronne

Specyfikacja:

WYMIARY D X W X S (mm)	462 X 332 X 125
ZAKRES CIŚNIENIA ROBOCZEGO (bar)	5-8,5
ZUŻYCIE POWIETRZA NA JEDEN CYKL (l)	2,5
POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA (szt.)	50-74
ŚREDNICA GŁOWY GWOŹDZIA (mm)	6,8-7,6
ŚREDNICA TRZONU GWOŹDZIA (mm)	2,9-3,8
DŁUGOŚĆ GWOŹDZIA (mm)	50-90
ŁĄCZENIE	taśma papierowa 34°
WAGA (kg)	3,2