

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA

AN960

- gwoździarka przeznaczona do naprawy i montażu palet zwykłych



Długość gwoździ	57 - 100 mm
Średnica gwoździ	6,5 - 7,5 mm
Pojemność magazynka	225 - 300 szt.
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Min. średnica węża	8 mm
Wymiary (D x S x W)	338 x 153 x 418 mm
Waga	5,1 kg
Zalecany kompresor	AC1300

Dostarczone wyposażenie:

Rękojeść boczna
Klucz imbusowy
Olej maszynowy
Okulary ochronne

Nr katalog.

BA00000470

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA

AN961

- gwoździarka przeznaczona do naprawy i montażu palet EURO



Długość gwoździ	55 - 100 mm
Średnica gwoździ	8,6 mm EPAL
Pojemność magazynka	225 - 300 szt.
Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Min. średnica węża	8 mm
Wymiary (D x S x W)	338 x 153 x 418 mm
Waga	5,3 kg
Zalecany kompresor	AC1300

Dostarczone wyposażenie:

Rękojeść boczna
Klucz imbusowy
Olej maszynowy
Okulary ochronne

Nr katalog.

BA00000470

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY

AT1150A

- Magazynek ładowany od góry pozwala na szybkie załadowanie zszywek o dł. 25 - 50 mm
- Beznarzędziowe usuwanie zaciętych zszywek
- Wbudowany filtr powietrza minimalizuje przedostawanie się kurzu i innych substancji do wnętrza urządzenia
- Mocny aluminiowy magazynek posiada dużą pojemność ładowania (do 140 zszywek)
- Regulacja głębokości wbijania zszywek
- Wielokierunkowa dysza kieruje wydmuchiwanym powietrzem w kierunku od operatora



Zszywka: długość x szerokość	25 - 50 x 11 mm
Pojemność magazynka	140 szt.
Ciśnienie robocze	4,4 - 8,3 bar
Regulacja głębokości	tak
Min. średnica węża	6,5 mm
Wymiary (D x S x W)	370 x 87 x 290 mm
Waga	2,3 kg
Zalecany kompresor	AC1300, AC1350

Dostarczone wyposażenie:

Olej
Okulary ochronne
Klucz imbusowy 4

Nr katalog.

181434-7
195246-2
A0913-0011

ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY

AT2550A

- Magazynek ładowany od góry pozwala na szybkie załadowanie zszywek o dł. 25 - 50 mm
- Beznarzędziowe usuwanie zaciętych zszywek
- Wbudowany filtr powietrza minimalizuje przedostawanie się kurzu i innych substancji do wnętrza urządzenia
- Mocny aluminiowy magazynek posiada dużą pojemność ładowania (do 140 zszywek)
- Regulacja głębokości wbijania zszywek
- Wielokierunkowa dysza kieruje wydmuchiwanym powietrzem w kierunku od operatora



Zszywka (długość x szerokość)	25 - 50 x 25 mm
Pojemność magazynka	140 szt.
Ciśnienie robocze	4,4 - 8,3 bar
Regulacja głębokości	tak
Min. średnica węża	6,5 mm
Wymiary (D x S x W)	370 x 76 x 260 mm
Waga	2,3 kg
Zalecany kompresor	AC1300, AC1350

Dostarczone wyposażenie:

Olej
Okulary ochronne
Klucz imbusowy 4

Nr katalog.

181434-7
195246-2
A0913-0011