

WYSOKOCIŚN. GWOŹDZIARKA PNEUM. AN620H



- Z magazynkiem bębnowym 38 - 65 mm
- Przewodząca dysza wydmuchu kieruje wydmuchiwanym powietrzem w kierunku od operatora
- Gumowe zderzaki chronią materiał oraz korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami
- Cienka końcówka bijaka pozwala wbijać gwoździe w materiał głęboko z każdego kierunku przy mniejszym poślizgu
- Uchwyt do zawieszania na pasku
- Gumowana rękojeść daje większą kontrolę i komfort pracy
- Magazynek zaprojektowany w sposób ułatwiający szybki załadunek gwoździ



Gwoździe łączone drutem	
do drewna (dł.)	45 - 65 mm
Gwoździe łączone tworzywem	
do cienkich blach (dł.)	38 - 50 mm
do płyt cementowych (dł.)	45 - 65 mm
do płyt (dł.)	40 - 50 mm
Pojemność magazynka	200, 250, 300 szt.
Ciśnienie robocze	9,8 - 22,6 bar
Wymiary (D x S x W)	282 x 125 x 277 mm
Waga	1,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824490-1
Olej	194381-3
Okulary ochronne	195246-2

WYSOKOCIŚN. GWOŹDZIARKA PNEUM. AN711H



- Z magazynkiem bębnowym 38 - 75 mm
- Do prac konstrukcyjnych, poszyci ochronnych, mocowania blach 3,2 mm, sidingu drewnianego, sidingu z płyt cementowych, mocowania blach stalowych do ścian drewnianych, wykonywania ogrodzeń
- Dysza wydmuchu kieruje wydmuchiwanym powietrzem w kierunku od operatora
- Gumowe zderzaki chronią materiał oraz korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami
- Cienka końcówka bijaka pozwala wbijać gwoździe w materiał głęboko z każdego kierunku przy mniejszym poślizgu



Gwoździe łączone drutem	
do drewna (dł.)	45 - 75 mm
Gwoździe łączone tworzywem	
do cienkich blach (dł.)	38 - 65 mm
do płyt cementowych (dł.)	38 - 50 mm
Pojemność magazynka	150, 200, 250, 300 szt.
Ciśnienie robocze	12,8 - 22,6 bar
Wymiary (D x S x W)	293 x 125 x 288 mm
Waga	2,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824792-5
Olej	194381-3
Okulary ochronne	195246-2

WYSOKOCIŚN. GWOŹDZIARKA PNEUM. AN911H



- Z magazynkiem bębnowym 45 - 90 mm
- Do prac konstrukcyjnych, poszyci ochronnych, mocowania blach 3,2 mm, sidingu drewnianego, sidingu z płyt cementowych, mocowania blach stalowych do ścian drewnianych, wykonywania ogrodzeń
- Zwiększona trwałość amortyzatorów wewnętrznych
- Dysza wydmuchu kieruje wydmuchiwanym powietrzem w kierunku od operatora
- Gumowe zderzaki chronią materiał oraz korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami
- Cienka końcówka bijaka pozwala wbijać gwoździe w materiał głęboko z każdego kierunku przy mniejszym poślizgu
- Magazynek zaprojektowany w sposób ułatwiający szybki załadunek gwoździ



Gwoździe łączone drutem	
do drewna (dł.)	45 - 90 mm
Gwoździe łączone tworzywem	
do cienkich blach (dł.)	45 - 65 mm
do płyt cementowych (dł.)	45 - 50 mm
Pojemność magazynka	150, 200, 250, 300 szt.
Ciśnienie robocze	12,8 - 22,6 bar
Wymiary (D x S x W)	293 x 125 x 319 mm
Waga	2,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824792-5
Olej	194381-3
Okulary ochronne	195246-2

WYSOKOCIŚN. ZSZYWCZ PNEUM. AT450H



- Wysokociśnieniowy zszywacz pneumatyczny 4 x 25-50 mm
- Do łączenia elementów podłóg, mebli, szafek, komód, wykończenia wnętrz
- Zminimalizowana siła odbicia daje dokładne wykończenie z prawie niezauważalnym śladem uderzenia końcówki bijaka i ułatwia wykonywanie operacji jedną ręką
- Dysza wydmuchu kieruje wydmuchiwanym powietrzem w kierunku od operatora
- Gumowe zderzaki chronią materiał oraz korpus narzędzia przed zadrapaniami i uszkodzeniami
- Beznarzędziowa regulacja głębokości wbijania
- Mechanizm przeciwdziałający wykrzywianiu się zszywek pozwala na użycie zszywek o długości do 50 mm
- Wąska obudowa narzędzia oraz widoczna końcówka bijaka ułatwiają szybki i łatwy dostęp do ciasnych miejsc
- Znaczniki pozycyjne z obu stron umożliwiają szybkie i dokładne zszywanie w wyznaczonym punkcie



Zszywki (dł. x szer.)	4 x 25 - 50 mm
Długość drutu	1,3 x 1,1 mm
Pojemność magazynka	105 szt.
Ciśnienie robocze	12,8 - 22,6 bar
Wymiary (D x S x W)	261 x 115 x 269 mm
Waga	1,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	158812-6
Olej	194381-3
Okulary ochronne	195246-2