

WYTRZYMAŁE, WYDAJNE, NIEZAWODNE: RÓŻNE KLASY SPRĘŻAREK METABO

Znamy różne wymagania stawiane sprężarkom i do każdego rodzaju prac oferujemy odpowiedni model z jego indywidualnymi zaletami. Dzięki temu nasi Klienci odnajdą w ofercie Metabo właśnie taką sprężarkę, jaka spełni ich indywidualne potrzeby. Paleta naszych wyrobów sięga od lekkich i zwrotnych modeli Basic, poprzez poręczną i mobilną klasę Power, po sprężarki Mega, charakteryzujące się maksymalną wydajnością i przeznaczone do wymagających zastosowań. Decydujące znaczenie przy wyborze ma planowany zakres prac.

Napęd pasowy
do małej prędkości obrotowej
i cichej pracy

Wysokiej klasy wyłącznik ciśnieniowy Condor
z regulatorem ciśnienia i zaworem odciążającym do łagodnego rozruchu

Długi uchwyt do przemieszczania
ze zintegrowanym
zwijaczem przewodu

Filtroreduktor z manometrem i naolejaczem mgłowym
pozwala regulować ciśnienie powietrza odpowiednio do zapotrzebowania i zapewnia idealne parametry powietrza

Łatwy dostęp
do spustu kondensatu

Wytrzymałe koła i rolki skrotne
umożliwiają optymalny transport i zapewniają stabilność dzięki zamontowanym hamulcom

Mega 700-90 D



Lekkie i kompaktowe: klasa Basic
Kompaktowe i lekkie modele podstawowe do prostych zastosowań w pracach usługowych



Do ciężkich zadań na budowie: klasa Power
Kompaktowe i mobilne sprężarki tłokowe do wszechstronnego stosowania w pracach wykończeniowych i na budowach – duże kółka i funkcja wózka



Duża wydajność i komfort: klasa Mega
Sprężarki napędzane paskami klinowymi o wyjątkowo dużej wydajności do profesjonalnych zastosowań warsztatowych



Dane techniczne	Sprężarka Basic 250-24 W OF	Sprężarka Basic 250-24 W	Sprężarka Basic 250-50 W
Wydajność na ssaniu	220 l/min	200 l/min	200 l/min
Wydajność na tłoczeniu	120 l/min	110 l/min	110 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	100 l/min	95 l/min	95 l/min
Maks. ciśnienie	8 bar	8 bar	8 bar
Moc znamionowa	1,5 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP
Maksymalna prędkość obrotowa	2.850 /min	2.850 /min	2.850 /min
Wielkość zbiornika	24 l	24 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	84 dB(A)	84 dB(A)	85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Wymiary	620 x 340 x 580 mm	620 x 340 x 580 mm	780 x 400 x 625 mm
Ciężar	24 kg	27 kg	32 kg
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	1,5 m

W komplecie			
Nr kat.	601532	601533	601534
Szybkozłączka uniwersalna	■	■	■
Gumowany uchwyt do przemieszczania	■	■	■

Zalety produktu

- Sprężarka tłokowa bezolejowa: łatwy transport i zmniejszone nakłady na serwis
- Sprężarka tłokowa smarowana olejem
- Sprężarka tłokowa smarowana olejem
- Wydajna, trwała sprężarka do prostych zastosowań warsztatowych
 - Zasilanie jednofazowym prądem przemennym
 - Reduktor z manometrem umożliwia regulację ciśnienia wyjściowego
 - Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym
 - Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
 - Stabilne gumowe koła umożliwiają łatwy transport
 - Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku
 - Gumowany uchwyt umożliwia wygodny transport
 - 10 lat gwarancji na korozję zbiornika

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 507