



Dane techniczne	Sprężarka Power 180-5 W OF	Sprężarka Power 250-10 W OF
Wydajność na ssaniu	160 l/min	220 l/min
Wydajność na tłoczeniu	90 l/min	120 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	75 l/min	100 l/min
Maks. ciśnienie	8 bar	10 bar
Moc znamionowa	1,1 kW / 1,5 HP	1,5 kW / 2 HP
Maksymalna prędkość obrotowa	2.850 /min	2.850 /min
Wielkość zbiornika	5 l	10 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	81,6 dB(A)	83,7 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	96 dB(A)	97 dB(A)
Wymiary	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm
Ciężar	16 kg	24 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	601531	601544
Szybkozłączka uniwersalna	■	
2 szybkozłączki uniwersalne		■

Zalety produktu	■ Uchwyty do mocowania zawiesi umożliwiają łatwy i bezpieczny transport na budowie
-----------------	--

- Kompaktowa i mobilna sprężarka tłokowa do wszechstronnego stosowania w pracach wykończeniowych i na budowach
- Przenośny kompresor montażowy - idealny do zszywaczy i gwoździarek oraz do przeprowadzania prób ciśnieniowych rurociągów
- Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym
- Sprężarka tłokowa bezolejowa: łatwy transport i zmniejszone nakłady na serwis
- Zespół wskaźników z dobrze widocznymi manometrami do odczytu ciśnienia w zbiorniku oraz ciśnienia roboczego
- Reduktor z manometrem umożliwia regulację ciśnienia wyjściowego
- Dobrze widoczna armatura i elementy obsługowe osłonięte ramą rurową
- Miejsce na nawinięcie przewodu podczas transportu
- Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Podgumowane nóżki gwarantują optymalną stabilność

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 507



Dane techniczne	Sprężarka Power 280-20 W OF	Sprężarka Power 400-20 W OF
Wydajność na ssaniu	280 l/min	330 l/min
Wydajność na tłoczeniu	150 l/min	200 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	140 l/min	185 l/min
Maks. ciśnienie	10 bar	10 bar
Moc znamionowa	1,7 kW / 2,5 HP	2,2 kW / 3 HP
Maksymalna prędkość obrotowa	2.850 /min	1.400 /min
Wielkość zbiornika	20 l	20 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	82,5 dB(A)	78 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	97 dB(A)	94 dB(A)
Wymiary	580 x 600 x 500 mm	580 x 600 x 500 mm
Ciężar	40 kg	47 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie		
Nr kat.	601545	601546
2 szybkozłączki uniwersalne	■	■

Zalety produktu	■ Wyjątkowo cicha praca oraz niski poziom wibracji ■ Do pracy ciągłej w trybie pracy silnika S1
-----------------	--

- Kompaktowa i mobilna sprężarka tłokowa do wszechstronnego stosowania w pracach wykończeniowych i na budowach
- Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym
- Sprężarka tłokowa bezolejowa: łatwy transport i zmniejszone nakłady na serwis
- Reduktor z manometrem umożliwia regulację ciśnienia wyjściowego
- Dobrze widoczna armatura i elementy obsługowe osłonięte ramą rurową
- Stabilne, gumowe koła i uchwyt do przemieszczania zapewniają wygodny transport
- Możliwość nawijania przewodu
- Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Podgumowane nóżki gwarantują optymalną stabilność
- Możliwość zamocowania i transportu skrzynek Metaloc lub innych popularnych systemów
- Uchwyty do mocowania zawiesi umożliwiają łatwy i bezpieczny transport na budowie

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 507