



Dane techniczne	Sprężarka Mega 400-50 W	Sprężarka Mega 400-50 D
Wydajność na ssaniu	400 l/min	400 l/min
Wydajność na tłoczeniu	300 l/min	300 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	260 l/min	260 l/min
Maks. ciśnienie	10 bar	10 bar
Moc znamionowa	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP
Maksymalna prędkość obrotowa	1.050 /min	1.050 /min
Wielkość zbiornika	50 l	50 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	93 dB(A)	93 dB(A)
Wymiary	1.050 x 410 x 817 mm	1.050 x 410 x 817 mm
Ciężar	73 kg	73 kg
Długość kabla	1,5 m	1,5 m

W komplecie		
Nr kat.	601536	601537
3 złączki uniwersalne	■	■

Zalety produktu	■ Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym ■ Zasilanie prądem trójfazowym
	■ Wydajna, trwała sprężarka z przekładnią pasową, do wymagających zastosowań ■ Napęd pasowy do małej prędkości obrotowej i cichej pracy ■ Sprężarka tłokowa smarowana olejem ■ Ciśnienie robocze regulowane odpowiednio do zastosowania oraz ulepszona jakość powietrza dzięki filtroreduktorowi z manometrem i naolejaczowi mgłowemu ■ Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym ■ Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku ■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem ■ Zespół wskaźników z dobrze widocznymi manometrami do odczytu ciśnienia w zbiorniku oraz ciśnienia roboczego ■ Duże, gumowe koła zapewniają wygodny transport ■ Rolki skrętne z hamulcem zapewniają dużą zwrotność ■ Miejsce na nawinięcie przewodu podczas transportu ■ Ergonomiczny, długi uchwyt ze zintegrowanym zwijaczem przewodu ■ 10 lat gwarancji na korozję zbiornika

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 507



Dane techniczne	Sprężarka Mega 350-50 W	Sprężarka Mega 350-100 W	Sprężarka Mega 350-100 D	Sprężarka Mega 350-150 D
Wydajność na ssaniu	320 l/min	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Wydajność na tłoczeniu	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	220 l/min	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Maks. ciśnienie	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Moc znamionowa	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP
Maksymalna prędkość obrotowa	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min
Wielkość zbiornika	50 l	90 l	90 l	150 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	93 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)
Wymiary	880 x 490 x 780 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.380 x 420 x 950 mm
Ciężar	52 kg	69 kg	69 kg	85 kg
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

W komplecie				
Nr kat.	601589	601538	601539	601587
2 złącza uniwersalne	■			
3 złącza uniwersalne		■	■	■

Zalety produktu	■ Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym ■ Reduktor z manometrem umożliwia regulację ciśnienia wyjściowego	■ Zasilanie jednofazowym prądem przemiennym ■ Ciśnienie robocze regulowane odpowiednio do wykonywanej pracy dzięki zastosowaniu filtroreduktora z manometrem	■ Zasilanie prądem trójfazowym ■ Ciśnienie robocze regulowane odpowiednio do wykonywanej pracy dzięki zastosowaniu filtroreduktora z manometrem	■ Zasilanie prądem trójfazowym ■ Ciśnienie robocze regulowane odpowiednio do wykonywanej pracy dzięki zastosowaniu filtroreduktora z manometrem
	■ Wydajna, trwała sprężarka z przekładnią pasową, do wymagających zastosowań ■ Napęd pasowy do małej prędkości obrotowej i cichej pracy ■ Sprężarka tłokowa smarowana olejem ■ Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym ■ Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku ■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem ■ Podgumowane nóżki gwarantują optymalną stabilność ■ Stabilne, gumowe koła i uchwyt do przemieszczania zapewniają wygodny transport ■ 10 lat gwarancji na korozję zbiornika			

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 507