



Dane techniczne	Sprężarka Mega 550-90 D	Sprężarka Mega 700-90 D
Wydajność na ssaniu	510 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	395 l/min	520 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	360 l/min	450 l/min
Maks. ciśnienie	11 bar	11 bar
Moc znamionowa	3 kW / 4 HP	4 kW / 5,5 HP
Maksymalna prędkość obrotowa	1.400 /min	1.400 /min
Wielkość zbiornika	90 l	90 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	87 dB(A)	88 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	96 dB(A)	97 dB(A)
Wymiary	1.126 x 490 x 917 mm	1.188 x 520 x 1.110 mm
Ciężar	103 kg	119 kg
Długość kabla	1,5 m	1,5 m

W komplecie		
Nr kat.	601540	601542
3 złącza uniwersalne	■	■

Zalety produktu

- Chłodzenie międzystopniowe redukuje powstawanie wody kondensacyjnej

- Wydajna, trwała sprężarka z przekładnią pasową, do wymagających zastosowań
- Napęd pasowy do małej prędkości obrotowej i cichej pracy
- Dwustopniowe sprężanie gwarantuje wyjątkowo dużą wydajność i długą żywotność
- Zasilanie prądem trójfazowym
- Ciśnienie robocze regulowane odpowiednio do zastosowania oraz ulepszona jakość powietrza dzięki filtroreduktorowi z manometrem i naolejaczowi mgłowemu
- Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym
- Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Smarowana olejem, 2-stopniowa sprężarka tłokowa o dużej wydajności
- Zespół wskaźników z dobrze widocznymi manometrami do odczytu ciśnienia w zbiorniku oraz ciśnienia roboczego
- Duże, gumowe koła zapewniają wygodny transport
- Rolki skrętne z hamulcem zapewniają dużą zwrotność
- Miejsce na nawinięcie przewodu podczas transportu
- Ergonomiczny, długi uchwyt ze zintegrowanym zwijaczem przewodu
- 10 lat gwarancji na korozję zbiornika

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 507



Dane techniczne	Sprężarka Mega 520-200 D	Sprężarka Mega 580-200 D	Sprężarka Mega 650-270 D
Wydajność na ssaniu	490 l/min	510 l/min	650 l/min
Wydajność na tłoczeniu	370 l/min	395 l/min	520 l/min
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%)	320 l/min	360 l/min	450 l/min
Maks. ciśnienie	10 bar	11 bar	11 bar
Moc znamionowa	3 kW / 4 HP	3 kW / 4 HP	4 kW / 5,5 HP
Maksymalna prędkość obrotowa	1.300 /min	1.400 /min	1.400 /min
Wielkość zbiornika	200 l	200 l	270 l
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	89 dB(A)	87 dB(A)	88 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	96 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)
Wymiary	1.500 x 450 x 960 mm	1.430 x 550 x 1.010 mm	1.530 x 600 x 1.160 mm
Ciężar	131 kg	136 kg	170 kg
Długość kabla	1,5 m	1,5 m	1,5 m

W komplecie			
Nr kat.	601541	601588	601543
3 złącza uniwersalne	■	■	■

Zalety produktu

- Dwustopniowe sprężanie gwarantuje wyjątkowo dużą wydajność i długą żywotność
- Dwustopniowe sprężanie gwarantuje wyjątkowo dużą wydajność i długą żywotność
 - Chłodzenie międzystopniowe redukuje powstawanie wody kondensacyjnej

- Wydajna, trwała sprężarka z przekładnią pasową, do wymagających zastosowań
- Napęd pasowy do małej prędkości obrotowej i cichej pracy
- Zasilanie prądem trójfazowym
- Ciśnienie robocze regulowane odpowiednio do wykonywanej pracy dzięki zastosowaniu filtroreduktora z manometrem
- Łatwe uruchamianie na zimno dzięki wyłącznikowi ciśnieniowemu z zaworem odciążającym
- Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w zbiorniku
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Smarowana olejem, 2-stopniowa sprężarka tłokowa o dużej wydajności
- Podgumowane nóżki gwarantują optymalną stabilność
- Stabilne, gumowe koła i uchwyt do przemieszczania zapewniają wygodny transport
- 10 lat gwarancji na korozję zbiornika

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 507