



Dane techniczne	Pneumatyczny zakrętk udarowy DSSW 360 1/2" z wyposażeniem
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	6 l/s
Gniazdo czworokątne	1/2"
Moment obrotowy luzowania	360 Nm
Ciężar	2 kg

W komplecie

Nr kat.	604118
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■
Tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148	■
10 kluczy nasadowych (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■
Olejarka	■
Przedłużka	■

Zalety produktu

- Trwały mechanizm udarowy
- Do przykręcania śrub kół samochodów osobowych, podczas montażu i napraw
- Mocny zakrętk udarowy do wymiany opon, napraw i montażu
- Do różnorodnych zastosowań: moment odkręcania 360 Nm
- Ergonomicznie uformowany, gumowany uchwyt zapewnia komfortową i bezpieczną pracę
- Wylot powietrza przez uchwyt
- Przełącznik zmiany kierunku obrotów prawo/lewo
- 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego

Komponenty systemu

Osprzęt → 483



Dane techniczne	Pneumatyczny zakrętk udarowy DSSW 475-1/2"	Pneumatyczny zakrętk udarowy DSSW 930-1/2"
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	7 l/s	9 l/s
Gniazdo czworokątne	1/2"	1/2"
Moment obrotowy luzowania	475 Nm	930 Nm
Ciężar	1,2 kg	1,8 kg

W komplecie

Nr kat.	601548	601549
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■	■
Tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148	■	■
Olejarka	■	■

Zalety produktu

- Uniwersalne zastosowanie do przykręcania śrub kół samochodów osobowych, do prac montażowych i napraw
- Poręczne i lekkie zapewniają wygodną pracę również w trudno dostępnych miejscach
- Ergonomiczna obudowa kompozytowa izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje i gwarantuje komfort pracy
- Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo/lewo obsługiwany jedną ręką
- Komfortowe odprowadzenie powietrza przez uchwyt pozwala uniknąć zawirowań pyłu w obszarze pracy
- 3-stopniowa regulacja momentu dokręcającego umożliwia różnorodne zastosowanie

Komponenty systemu

Osprzęt → 483