



Dane techniczne	Wkrętarka pneumatyczna DS 14
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	340 l/min
Prędkość obrotowa	1.800 /min
Moment obrotowy luzowania	5 - 14 Nm
Ciężar	1,2 kg

W komplecie	
Nr kat.	604117
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■
Olejarka	■

- Zalety produktu
- Poręczna wkrętarka do prac montażowych
 - Ergonomicznie uformowany, gumowany uchwyt zapewnia komfortową i bezpieczną pracę
 - Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo / lewo
 - Pistoletowy uchwyt
 - Regulacja momentu obrotowego od 5 do 14 Nm
 - Szybkomocujący uchwyt na bity - wygodna wymiana narzędzi jedną ręką
 - Wylot powietrza przez uchwyt

Dane techniczne	Wiertarka pneumatyczna DB 10
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	360 l/min
Prędkość obrotowa	1.800 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	3 - 10 mm
Ciężar	1,2 kg

W komplecie	
Nr kat.	604120
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■
Olejarka	■

- Zalety produktu
- Ergonomicznie uformowany, gumowany uchwyt zapewnia komfortową i bezpieczną pracę
 - Duża prędkość obrotowa 1.800 obr./min. zapewnia szybki postęp prac
 - Ergonomiczny przełącznik obrotów prawo / lewo
 - Wylot powietrza przez uchwyt



Dane techniczne	Pneumatyczny młot kujący DMH 30 z wyposażeniem	Pneumatyczny młot kujący DMH 290 z wyposażeniem
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	280 l/min	330 l/min
Liczba uderzeń	3.000 /min	2.900 /min
Uchwyt narzędziowy	chwyt sześciokątny 10 mm	chwyt sześciokątny 10 mm
Ciężar	2 kg	1,7 kg

W komplecie		
Nr kat.	604115	601561
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■	■
Tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148	■	■
4 dłuta	■	
3 dłuta		■
Sprężyna szybkoemocująca	■	
Uchwyt szybkowymienny		■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■
Olejarka	■	■

- Zalety produktu
- Do obróbki blachy i kamienia
 - Do prac przy karoseriach samochodowych
 - System tłumienie odrzutu redukuje wibracje
 - Długi ogranicznik tłoka z optymalnym przenoszeniem siły zapewnia efektywną i szybką pracę
 - Uchwyt szybkowymienny umożliwia szybką wymianę dłuta bez użycia narzędzi
- Lekki, poręczny młot kujący
 - Do prac budowlanych w murze, cegle i gazobetonie
 - Idealny do usuwania tynku i płytek ceramicznych oraz podkuwania
 - Komfortowe odprowadzenie powietrza przez uchwyt pozwala uniknąć zawirowań pyłu w obszarze pracy
 - Gumowany uchwyt umożliwia ergonomiczną i wygodną pracę

Komponenty systemu		Komponenty systemu		Komponenty systemu	
Osprzęt ➔ 287		Osprzęt ➔ 234		Osprzęt ➔ 488	