

Osprzęt do młotów kujących		
		Nr kat.
	Dłuto do kamienia szpicak Długość całkowita: 173 mm Chwyt sześciokątny o rozmiarze klucza 10	0901026521
	Dłuto do kamienia płaskie Szerokość 20 mm Długość całkowita: 175 mm Chwyt sześciokątny o rozmiarze klucza 10	0901026530
	Dłuto do kamienia płaskie Szerokość 50 mm Długość całkowita: 180 mm Chwyt sześciokątny o rozmiarze klucza 10	0901026548
	Dłuto do kamienia płaskie Szerokość 40 mm Długość całkowita: 250 mm Chwyt sześciokątny o rozmiarze klucza 10	0901026572
	Sprężyna do młota kującego MHS 315 8 zwojów Do modeli MHS 315, DW 315	0901013047*
	Sprężyna do młota kującego MHS 450 10 zwojów Do modeli MHS 450, MHS 5050	0901026327*
	Odrzewiacz igłowy Do modeli DMH 30 Set, DMH 290 Set oraz wszystkich modeli konkurencyjnych producentów	628822000*
	Olej specjalny 0,5 litra do narzędzi pneumatycznych Mineralny	0901008540

* W opakowaniu



Dane techniczne	Pneumatyczna przecinarka do blach i karoserii DKS 10 z wyposażeniem
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	420 l/min
Długość skoku	10 mm
Częstotliwość skoków przy obciążeniu	9.000 /min
Grubość cięcia	
- aluminium	4 mm
- stal	3 mm
Ciężar	0,65 kg

W komplecie

Nr kat.	601560
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■
Po 5 brzeszczotów (18 zębów, 24 zęby, 32 zęby)	■
Klucz sześciokątny	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■
Tuleja do węża 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z ISO 11148	■
Olejarka	■

Zalety produktu

- Nadaje się do cięcia blach, tworzyw sztucznych, aluminium, drewna i włókna szklanego
- Niski poziom wibracji gwarantuje komfort pracy w trybie ciągłym
- Obudowa magnezowa: wyjątkowo lekka i wytrzymała
- Gumowany uchwyt umożliwia ergonomiczną i wygodną pracę
- Komfortowe odprowadzenie powietrza przez uchwyt pozwala uniknąć zawirowań pyłu w obszarze pracy
- Wytlumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę
- Precyzyjne prowadzenie brzeszczotu zapewnia dużą wydajność cięcia i czyste krawędzie
- Regulowany ogranicznik umożliwia dokładne ustawienie głębokości cięcia
- Dźwignia zabezpieczająca chroni przed niezamierzonym włączeniem urządzenia

Dane techniczne	Pneumatyczna szlifierka prosta DG 25 z wyposażeniem
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	300 l/min
Prędkość obrotowa	25.000 /min
Otwór mocujący zacisku	6 mm
Ciężar	0,43 kg

W komplecie

Nr kat.	604116
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■
2 zaciski mocujące (3 mm, 6 mm)	■
Po 5 ściernic trzpieniowych (3 mm, 6 mm)	■
2 klucze płaskie (13 mm, 16 mm)	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■

Zalety produktu

- Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania
- Regulacja liczby obrotów
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje i gwarantuje komfort pracy
- Dźwignia zabezpieczająca przed niezamierzonym uruchomieniem
- Obracany układ odprowadzenia powietrza z boku obudowy

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 506

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 186