



Dane techniczne	Pneumatyczna szlifierka prosta DG 700	Pneumatyczna szlifierka prosta DG 700 L
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	600 l/min	600 l/min
Prędkość obrotowa	22.000 /min	22.000 /min
Otwór mocujący zacisku	6 mm	6 mm
Ciężar	0,83 kg	1,3 kg

W komplecie		
Nr kat.	601554	601555
Złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■	■
Zacisk mocujący 6 mm (standard przemysłowy)	■	■
Olejarka	■	■

- Zalety produktu
- Wyjątkowa moc i wydajność do trudnych i wymagających prac
 - Do szlifowania, usuwania zadziorów, frezowania i grawerowania
 - Do szlifowania równych i wyoblonych powierzchni różnorodnych materiałów
 - Poręczne i lekkie zapewniają wygodną pracę również w trudno dostępnych miejscach
 - Ergonomiczna, izolowana termicznie i lekka obudowa z kompozytu odpornego na uderzenia
 - Komfortowe odprowadzenie powietrza przez uchwyt pozwala uniknąć zawirowań pyłu w obszarze pracy
 - Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę
 - Niewielkie rozmiary i ciężar umożliwiają wygodną obsługę jedną ręką

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 506, 186



Dane techniczne	Pneumatyczna szlifierka kątowa DW 125	Pneumatyczna szlifierka kątowa DW 125 Quick
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm	125 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	500 l/min	500 l/min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10.000 /min	10.000 /min
Gwint wrzeciona	M 14	M 14
Ciężar	1,8 kg	2 kg

W komplecie		
Nr kat.	601556	601557
Złącza wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■	■
Klucz sześciokątny	■	■
Rękojeść dodatkowa	■	
Klucz dwutrzpieniowy	■	
Uchwyt antywibracyjny		■
Ostona tarczy	■	■
Klucz płaski	■	
Olejarka	■	■

- Zalety produktu
- Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i zapewnia ochronę zdrowia
 - Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybkomocującej
 - Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi; mocowanie w 8 pozycjach uniemożliwiające obrócenie
- Do szlifowania równych i wyoblonych powierzchni różnorodnych materiałów
 - Ergonomiczna, izolowana termicznie i lekka obudowa z kompozytu odpornego na uderzenia
 - Komfortowe odprowadzenie powietrza przez uchwyt pozwala uniknąć zawirowań pyłu w obszarze pracy
 - Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę
 - Dźwignia zabezpieczająca chroni przed niezamierzonym włączeniem urządzenia
 - Do pracy tarczami do cięcia i szlifowania Ø 125 mm
 - Dostępny szeroki asortyment tarcz szlifierskich i tnących Metabo

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 118