



Dane techniczne	Pneumatyczny pilnik taśmowy DBF 457
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	400 l/min
Prędkość obwodowa na biegu jałowym	20 m/s
Szerokość taśmy szlifierskiej	13 mm
Długość taśmy szlifierskiej	457 mm
Długość użytkowa ramienia taśmy szlifierskiej	90 mm
Ciężar	1,5 kg

W komplecie	
Nr kat.	601559
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■
Taśma szlifierska (13x457 mm; P120)	■
Taśma z włókniny (13x457 mm; średnia)	■
Klucz sześciokątny	■
Olejarka	■

Zalety produktu

- Bardzo wydajny, kompaktowy pilnik taśmowy do szlifowania, satynowania i gratowania w trudno dostępnych miejscach
- Wymiana taśmy szlifierskiej bez użycia narzędzi i automatyczne naprężanie taśmy
- Nasadka szlifierska obracana o 360° umożliwia dopasowanie do każdej pozycji roboczej
- Komfortowe odprowadzenie powietrza przez uchwyt pozwala uniknąć zawirowań pyłu w obszarze pracy
- Dźwignia zabezpieczająca chroni przed niezamierzonym włączeniem urządzenia
- Pasuje do taśm szlifierskich 13 x 457 mm

Dane techniczne	Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa DSX 150
Średnica talerza szlifierskiego	150 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Pobór sprężonego powietrza	550 l/min
Prędkość obrotowa	12.000 /min
Skok roboczy	5 mm
Ciężar	1 kg

W komplecie	
Nr kat.	601558
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■
Klucz płaski	■
Klucz sześciokątny	■
Olejarka	■

Zalety produktu

- Ergonomiczna, izolowana termicznie i lekka obudowa z kompozytu odpornego na uderzenia
- Niewielkie rozmiary i ciężar umożliwiają wygodną obsługę jedną ręką
- Do szlifowania równych i wyoblonych powierzchni różnorodnych materiałów
- Płynna regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Wytłumiony wylot powietrza gwarantuje cichą pracę
- Do szlifowania na mokro i sucho
- Możliwość podłączenia do instalacji zewnętrznego odsysania pyłu Ø 25 mm
- Talerz szlifierski Ø 150 mm z 6 otworami i mocowaniem na rzep do stosowania powszechnie dostępnych rodzajów papieru ściernego

Dane techniczne	Zszywarko-gwoździarka pneumatyczna DKNG 40/50
Typ gwoździ	SKN
Długość gwoździ	15 - 50 mm
Typ zszywek	90 + ES
Długość zszywek	15 - 40 mm
Ciśnienie robocze	5 - 7 bar
Zużycie powietrza na udar	0,66 l
Ciężar	1,1 kg

W komplecie	
Nr kat.	601562
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■
Olejarka	■
Okulary ochronne	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■

Zalety produktu

- Do zszywek i gwoździ
- Do prac wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń, np. mocowanie paneli ściennych i sufitowych lub listew
- Do mocowania boazerii, paneli na pióro i wpust, płyt wiórowych itp.
- Poręczne i lekkie, zapewniają wygodną pracę również w miejscach trudno dostępnych
- Przejście ze zszywek na gwoździe sztyftowe nie wymaga jakiegokolwiek modyfikacji
- Zabezpieczenie stykowe zapobiega niezamierzonemu włączeniu i chroni użytkownika
- Otwieranie płyty czołowej bez użycia narzędzi umożliwia szybkie i łatwe usuwanie usterek
- Ergonomiczna obudowa kompozytowa izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje i gwarantuje komfort pracy
- Gumowany uchwyt umożliwia ergonomiczną i wygodną pracę
- Przyjazny dla użytkownika, obracany układ odprowadzenia powietrza - brak zawirowań pyłu w obszarze pracy

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 163

Composants du système

Osprzęt ➔ 310, 506

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 496