



Dane techniczne	Zszywarka pneumatyczna DKG 80/16	Zszywarka pneumatyczna DKG 90/40	Zszywarka pneumatyczna DKG 114/65
Typ zszywek	80	90 + ES	114
Długość zszywek	4 - 16 mm	13 - 40 mm	32 - 65 mm
Ciśnienie robocze	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 8 bar
Zużycie powietrza na uder	0,34 l	0,66 l	1,5 l
Ciężar	0,78 kg	0,93 kg	2,5 kg

W komplecie

Nr kat.	601564	601566	601567
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■	■	■
Olejarka	■	■	■
Okulary ochronne	■	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■	

Zalety produktu

■ Do mocowania folii, tkanin, materiałów izolacyjnych ■ Poręczne i lekkie zapewniają wygodną pracę również w trudno dostępnych miejscach ■ Ergonomiczna obudowa kompozytowa izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje i gwarantuje komfort pracy	■ Do mocowania boazerii, paneli na pióro i wpust, płyt wiórowych itp. ■ Poręczne i lekkie zapewniają wygodną pracę również w trudno dostępnych miejscach ■ Gumowa stopka ochronna zapobiega uszkodzeniu delikatnych powierzchni ■ Ergonomiczna obudowa kompozytowa izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje i gwarantuje komfort pracy	■ Przełączanie między wbijaniem pojedynczym i seryjnym bez użycia narzędzi
■ Do zszywek ■ Gumowany uchwyt umożliwia ergonomiczną i wygodną pracę	■ Do prac wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń, np. mocowanie paneli ściennych i sufitowych lub listew ■ Regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła gwarantuje doskonałe efekty pracy. ■ Zabezpieczenie stykowe zapobiega niezamierzonemu włączeniu i chroni użytkownika ■ Otwieranie płyty czołowej bez użycia narzędzi umożliwia szybkie i łatwe usuwanie usterek ■ Przyjazny dla użytkownika, obracany układ odprowadzenia powietrza - brak zawirowań pyłu w obszarze pracy	

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 496



Dane techniczne	Gwoździarka pneumatyczna DPN 25	Gwoździarka pneumatyczna DSN 50
Typ gwoździ	PN	SKN
Długość gwoździ	15 - 25 mm	15 - 50 mm
Ciśnienie robocze	4,5 - 7 bar	5 - 8 bar
Zużycie powietrza na uder	0,34 l	0,66 l
Ciężar	1 kg	0,92 kg

W komplecie

Nr kat.	601563	601568
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■	■
Olejarka	■	■
Okulary ochronne	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Zalety produktu

■ Do mocowania listew cokołowych, przyszybowych i ozdobnych ■ Gumowa stopka ochronna zapobiega uszkodzeniu delikatnych powierzchni	■ Do prac wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń, np. mocowanie paneli ściennych i sufitowych lub listew ■ Regulacja głębokości wbijania za pomocą pokrętła gwarantuje doskonałe efekty pracy. ■ Zabezpieczenie stykowe zapobiega niezamierzonemu włączeniu i chroni użytkownika ■ Otwieranie płyty czołowej bez użycia narzędzi umożliwia szybkie i łatwe usuwanie usterek ■ Przyjazny dla użytkownika, obracany układ odprowadzenia powietrza - brak zawirowań pyłu w obszarze pracy
■ Do gwoździ ■ Poręczne i lekkie zapewniają wygodną pracę również w trudno dostępnych miejscach ■ Ergonomiczna obudowa kompozytowa izoluje termicznie, zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje i gwarantuje komfort pracy ■ Gumowany uchwyt umożliwia ergonomiczną i wygodną pracę	

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 496