



Dane techniczne	Pistolet do piaskowania SSP 1000
Ciśnienie robocze	7 bar
Pobór sprężonego powietrza	300 l/min
Ciężar	0,55 kg

W komplecie	
Nr kat.	601569
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■
Metalowy pojemnik i hartowana dysza strumieniowa	■

Zalety produktu	■ Pistolet do piaskowania pozwala usuwać rdzę i resztki farby z narożników, spoin spawalniczych i innych małych powierzchni ■ Do stosowania z wszystkimi dostępnymi materiałami piaskującymi, uniwersalne zastosowanie, idealne do małych powierzchni ■ Dysza strumieniowa z hartowanej stali zapewnia długą żywotność
-----------------	--



Dane techniczne	Pistolet natryskowy SPP 1000	Pistolet natryskowy kombi UBS 1000
Ciśnienie robocze	6 bar	6 bar
Pobór sprężonego powietrza	200 l/min	180 l/min
Ciężar	0,62 kg	0,4 kg

W komplecie		
Nr kat.	601570	601571
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■	■
Metalowy pojemnik 1 l	■	

Zalety produktu	■ Pistolet natryskowy do różnorodnych zastosowań: wtryskiwanie i natryskiwanie środków czyszczących na zimno, środków myjących i olei natryskowych ■ Pojemnik z dużym otworem wlewowym, łatwy do napełniania i czyszczenia	■ Pistolet natryskowy do wypełniania zagłębień i konserwacji podwozi, kompatybilny z dostępnymi w handlu wkładami z gwintem (1l)
-----------------	--	--



Dane techniczne	Pistolet pneumatyczny do nakładania klejów i past DKP 310
Ciśnienie robocze	6 bar
Pobór sprężonego powietrza	65 l/min
Ciężar	0,46 kg

W komplecie	
Nr kat.	601573
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■

Zalety produktu	■ Materiał jest podawany w sposób ciągły, dopóki nie zostanie zwolniona dźwigenka uruchamiająca, precyzyjne dozowanie ■ Brak efektu wypływu materiału z pistoletu po skończeniu pracy ■ Do używania z ogólnie dostępnymi w handlu wkładami (310 ml)
-----------------	---



Dane techniczne	Smarownica pneumatyczna DFP 400
Ciśnienie robocze	2 - 10 bar
Zużycie powietrza na skok	0,4 l
Ciężar	1,55 kg

W komplecie	
Nr kat.	601572
Złączka wtykowa EURO i ARO/Orion 1/4"	■
Szttywna rurka do smarowania 17 cm	■
Elastyczny wąż do smarowania 46 cm (18")	■

Zalety produktu	■ Materiał jest podawany w sposób ciągły, dopóki nie zostanie zwolniona dźwigenka uruchamiająca, precyzyjne dozowanie ■ Brak efektu wypływu materiału z pistoletu po skończeniu pracy ■ Ze sztywnym i elastycznym przyłączem umożliwiającym optymalny zasięg i łatwą obsługę ■ Do napełniania z zewnętrznych zbiorników smaru lub stosowania dostępnych w handlu wkładów (400g)
-----------------	---

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 506