

DO WSZYSTKICH MODELI HL ORAZ: HG 2310 LCD, HG 2000E, HG 2300 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 LCD

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
ST070113	D/R 50 - dysza „rybi ogon” 50 mm; spłaszcza strumień powietrza	23,59
ST070212	D/R 75 - dysza „rybi ogon” 75 mm; spłaszcza strumień powietrza	26,68
ST070311	D/O 50 - dysza okienna 50 mm; chroni przed przegrzaniem przez zmianę kierunku strumienia powietrza	23,59
ST070410	D/O 75 - dysza okienna 75 mm; chroni przed przegrzaniem przez zmianę kierunku strumienia powietrza	26,68
ST070519	D/ODB - dysza odbiciowa; do lutowania rur, obkurczania węży termokurczliwych	26,68
ST070816	D/RED 20 - dysza redukcyjna 20 mm; do dokładnego kierowania strumienia gorącego powietrza	23,59
ST012311	P/TA - wałek dociskowy niełożyskowany; do zgrzewania plandek i do dociskania oklein na krawędziach	55,52
ST010317	SKR/KPL - kompletny zestaw do usuwania farby; zapasowe uchwyty do ostrzy i ostrza, szpachelka do farby	55,52

DO MODELI Z PŁYNNĄ REGULACJĄ TEMPERATURY: HL 1910 E, HL 2010 E, HG 2000 E, HG 2310 LCD, HG 2300 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 LCD

ST070618	D/RED 9 - dysza redukcyjna 9 mm; punktowe kierowanie powietrza, np. przy odlutowywaniu i zgrzewaniu folii	23,59
ST070717	D/RED 14 - dysza redukcyjna 14 mm; punktowe kierowanie powietrza, np. przy odlutowywaniu i zgrzewaniu folii	23,59
ST074616	D/RFL - dysza reflektorowa - lutowniczka; do lutowania rur, obkurczania muf lutowanych i węży termokurczliwych	26,68
ST074715	D/SS - dysza szerokoszczelinowa; do zgrzewania plandek; do nałożenia na dyszę redukcyjną 14 mm	26,68
ST070915	D/ZGP - dysza zgrzewcza z prowadnicą; do spawania za pomocą spoiwa drążkowego o średnicy 6 mm; do nałożenia na dyszę redukcyjną 9 mm	34,92

DO MODELI HG 2300 EM, HG 4000 E, HG 2420 E, HG 2620 LCD, HG 2520 LCD

ST092214	D/RED 5 - dysza redukcyjna 5 mm; do zgrzewania tworzyw sztucznych; dokładne podgrzewanie punktowe	112,27
ST092313	D/RED 10 - dysza redukcyjna 10 mm; do zgrzewania tworzyw sztucznych; dokładne podgrzewanie punktowe; do stosowania ze stopką do zgrzewania	112,27
ST092115	D/PS 20 - dysza płaskoszczelinowa 20 x 2 mm; do zgrzewania folii metodą łączenia na zakładkę	122,57
ST092016	D/PS 40 - dysza płaskoszczelinowa 40 x 2 mm; do zgrzewania folii metodą łączenia na zakładkę	101,97
ST075316	D/ZGPO - dysza zgrzewcza odlewana; do zgrzewania spoiwem drążkowym; do nasunięcia na dyszę okrągłą 10 mm	112,27

DO MODELU HG 5000 E

ST092818	D/PLS - dysza płaskoszczelinowa 74 x 3 mm; do zgrzewania folii metodą łączenia na zakładkę	122,57
ST092719	D/SSZ - dysza szerokoszczelinowa 70 x 10 mm; do ogniskowania strumienia powietrza	112,27

POZOSTAŁE AKCESORIA

ST092917	NOZ/SPAW - nóż do odcinania wystającego sznura spoiwa po zgrzewaniu; ostrze proste, drewniana rękojeść	132,87
ST093013	PLYT/SPAW - do wykorzystania jako prowadnica nożyka i ochrona podłoża przy odcinaniu sznura spoiwa	38,01
ST093211	P/TA SPECJALNY - wałek dociskowy z łożyskiem kulkowym; do dociskania oklein na krawędziach, folii zgrzewanej	164,70
ST078218	FILTR - filtr wlotu powietrza do opalarek HL 1920 E, HL 2020 E	61,70

przecinarka do styropianu**STYROFIX**

Moc	f. robocza: 45 W / f. spoczynkowa: 20 W / f. rozgrzewania: 250 W
Napięcie zasilania	110 - 240 V
Czas rozgrzewania	6 min
Temperatura	200°C
Głębokość cięcia	max 50 mm
Waga	315 g
Nr artykułu	ST334017
Cena netto	101,97 zł

- przecinarka termiczna do obróbki pianki styropianu
- w komplecie 3 ostrza: standardowe 50 mm, precyzyjne 30 mm, haczykowe 30 mm