



HL 1400 S

Moc	1400 W	
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz	
Stopień	1	2
Wydatek powietrza	240 l/min	450 l/min
Temperatura	300°C	500°C
Wymiary	230 x 75 x 195 mm	
Waga	550 g	
Nr artykułu	ST345914	
Cena netto	128,65 zł	

- temperatura i wydatek powietrza są nastawiane przełącznikiem w 2 zakresach

HL 1620 S z dyszą D/R 75



Nowość



HL 1620 S

Moc	1600 W	
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz	
Stopień	1	2
Wydatek powietrza	240 l/min	450 l/min
Temperatura	300°C	500°C
Wymiary	252 x 85,5 x 200 mm	
Waga	670 g	
Nr artykułu	ST351106	
Cena netto	164,34 zł	

- temperatura i wydatek powietrza są nastawiane przełącznikiem w 2 zakresach



Nowość

HL 1920 E

Moc	2000 W		
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz		
Stopień	1	2	3
Wydatek powietrza	150 l/min	150 - 300 l/min	300-500 l/min
Temperatura	80°C	80 - 600°C	
Nastawienie temp.	płynne		
Wymiary	253 x 84,5 x 200 mm		
Waga	840 g		
Nr artykułu	ST352103		
Cena netto	270.43 zł		

- nastawianie temperatury płynnie w 9 zakresach za pomocą pokrętki
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny

HL 1920 E z dyszą D/ODB

