

Nowość

HL 2020 E

Moc	2200 W		
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz		
Stopień	1	2	3
Wydatek powietrza	150 l/min	150 - 300 l/min	300 - 500 l/min
Temperatura	80°C	80 - 600°C	
Nastawienie temp.	elektronicznie (dźwistik)		
Wymiary	253 x 85,5 x 200 mm		
Waga	880 g		
Nr artykułu	ST008192	wersja w kartonie	
Cena netto	385,11 zł		
Nr artykułu	ST352202	wersja w walizce z dyszą redukcyjną 9 mm	
Cena netto	425,00 zł		

- nastawianie temperatury płynne (dźwistik) z dokładnością do 10°C
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- wyświetlacz LCD
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- zabezpieczenie grzałki - wyłączanie elementu grzejnego przy przegrzaniu i włączanie po ostudzeniu + sygnał ostrzegawczy
- dioda sygnalizująca nagrzanie urządzenia po wyłączeniu (nawet po odłączeniu przewodu zasilającego)

HL 2020 E z dyszą D/RED 14 i D/SS



HL 2020 E z dyszą D/RED 9 i D/ZGP


Nowość

HL SCAN

Laserowy miernik temperatury pracy z wyświetlaczem LCD

Zasilanie	bateria 9 V
Pomiar temperatury	0 - 300°C
Odległość pomiaru	15 cm
Czas pomiaru	500 ms
Dokładność	1°C / 1°F
Wyświetlacz	LCD + 3 kolory tła
Wymiary	146,6 x 51 x 44 mm
Waga	165 g
Nr artykułu	ST014919
Cena netto	235,00 zł

- do opalarek **HL1920 E**, **HL2020 E**, **HG2120 E**, **HG2320 LCD**
- regulacja temperatury w zakresie 0 - 300°C z dokładnością do 1°C
- możliwość ustawiania dopuszczalnych odchyliń od zadanej temperatury: 2,5%, 5%, 10%
- 3 kolory tła wyświetlacza: *niebieski* - temperatura pracy za niska, *zielony* - temperatura pracy w zakresie ustawionego odchylenia do zadanej temperatury, *czerwony* - temperatura pracy za wysoka
- sygnał dźwiękowy, gdy temperatura przekracza trzykrotną wartość zadanego odchylenia (odpowiednio 7,5%, 15% i 30%)



HL 1920 E z miernikiem HL SCAN