

dostępne od lutego 2015

Nowość



HG 2220 E z dyszą D/RED 14 i D/SS



HG 2220 E



HG 2420 E z dyszą D/PS 40



HG 2220 E

Moc	2300 W
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz
Temperatura	80 - 630°C
Wydatek powietrza	150 - 300 / 300 - 500 l/min (2-stopniowo)
Rura wylotowa	Ø 34 mm (dla dysz standardowych)
Wymiary	337 x 75 x 89 mm
Waga	610 g
Nr artykułu	ST351700 wersja w kartonie
Cena netto	529,00 zł

- nastawianie temperatury płynnie w 9 zakresach za pomocą pokrętki
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- wbudowany filtr wlotu powietrza

dostępne od lutego 2015

Nowość



HG 2420 E

Moc	2300 W
Napięcie zasilania	230 - 240 V / 50 Hz
Temperatura	80 - 650°C
Wydatek powietrza	150 - 200 / 200 - 400 l/min (2-stopniowo)
Rura wylotowa	Ø 30 mm (dla dysz profesjonalnych)
Wymiary	357 x 75 x 89 mm
Waga	610 g
Nr artykułu	ST008284 wersja w walizce z dyszą redukcyjną 10 mm
Cena netto	749,00 zł

- nastawianie temperatury płynnie w 9 zakresach za pomocą pokrętki
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- wbudowany filtr wlotu powietrza